LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Extincteur - Extincteur E6A15 EVF - Feux de cuisson - avec support

Marque: DESAUTEL

Ref Product: wire:0131030L

Ref Mcmining: EXT6WA-DES0131030L

Corps	En tôle d'acier de haute qualité, épaisseur 20/10 mm, il est constitué d'une virole et de deux emboutis. Après épreuve hydraulique, préparation de surface par grenaillage interne et externe. Protection interne : en poudre époxy polymérisée à 200°C. Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, une couche primer en poudre époxy zinc, une couche de finition en poudre polyester rouge, l'ensemble polymérisé au four à 200°C.
Organe de mise en fonctionnement	Entièrement métallique, protégé par un revêtement anticorrosion par peinture électrolytique cataphorèse noire. Poignée de percussion avec habillage ergonomique. Goupille de sécurité et scellé évitant tout déclenchement intempestif.
Organe de projection	Ensemble équipé d'un raccord tournant ; il est composé d'un tuyau, d'une soufflette avec prise en main ergonomique et d\'une lance pulvérisatrice isolante en polyamide. La longueur totale de l'ensemble est de 1020 mm.
Agent extincteur	Eau + additif AFFF haute performance - 6 L.
Gaz propulseur	CO2, cartouche 60 g
Temperature d&#8217utilisation	+ 5° + 60°C.
Utilisation en présence de courant électrique	L'extincteur E6A15 EVF a subi avec succès les tests diélectriques à 35000 volts. La pulvérisation en fines gouttelettes distinctes rend l'eau et son additif non conducteur d'électricité sur tension inférieure à 1000 volts. Il conviendra cependant de couper la source d'énergie en cas de départ de feu.
Dimension et poids	Hauteur : 630 mm - Largeur : 240 mm - Profondeur : 180 mm. Poids : 12 kg.
Certification	- CE.PED.B.UDM 023.02.FRA - Certification NF-EN3-7 PERFORMANCES FOYERS TYPES - 13A - 144B 75F
	Made in FRANCE
Marque	**DESAUTEL**