Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



HAND HELD PETROL SAW Norton Clipper - DIAMOND DISC MULTIUSE- CP514-350iLube

Marque: NORTON

Ref Product: wire:70184647564

Ref Mcmining: NOR70184647564

Description
Norton Clipper apporte une nouvelle solution pour le choix dâ€™une découpeuse thermique. De la puissance pour une coupe facile et rapide, -Démarrage facile -Robustesse -Performance -Facilité dâ€™utilisation et dâ€™entretien -Meilleure Ergonomie -Réduction des vibrations, des émissions de poussière et du bruit Le carter de disque en magnesium améliore la sécurité et réduit le poids. La poignée ergonomique est idéalement placée en arrière pour un équilibre parfait de la machine en coupe.
Applications
Béton et produits béton Agglo, Béton, Béton armé, Béton cellulaire, Bordures de trottoir, Briques de parement, Briques réfractaires, Dalles et plaques trottoir, Gravillon lavé, Grès, Hourdis, Parpaings, Pavés autobloquants, Pierres dures, Porphyre, Silico-calcaire dense, Tuiles béton, Tuiles terre cuite, Tuyaux béton. Usage Universel â€“ matériaux de Construction Agglo, Béton cellulaire, Bordures de trottoir, Briques creuses, Dalles trottoir, Gravillon lavé, Grés, Hourdis, Parpaings, Pavés autobloquants, laques trottoir, Pierres calcaires, Pierres tendres, Poroton, Silicocalcaire, Tuiles béton, Tuiles terre cuite, Tuyaux béton

DONNES TECHNIQUES	**CP514-350iLube**
Diamètre max. (mm)	350
Profondeur de coupe max. (mm)	125
Alésage (mm)	20
Diamètre des flasques (mm)	100
Positionnement de coupe	Â Centre
Vitesse de rotation de l’arbre (tr/min)	4450
Type de roulements	Â Roulement à étanchéité renforcée
Courroie dâ€™entrainement du disque	Â Courroie Poly-V
Moteur	Mono-cylindre deuxtemps avec lubrification automatique iLube
Puissance maximale (kW)	Â 4.0
Régime maximal autorisé (tr/min)	9,5
Démarrage	Lanceur
Filtration	Multiple:Â flux d’air pulsé et filtre à air à lamelles papier
Contrôle par Carburateur electoniqueavec starter automatique	OUI
Contenance du réservoir carburant(l)	Â 0.9
Contenance du réservoir huile (l)	0.32
Niveau de pression acoustique LPeq (EN ISO 19432 Annex B) dB(A)	98
Niveau sonore LPeq (EN ISO 19432 Annex B) dB(A)	108
Accélération de vibration ahv,eqÂ EN ISO 19432 Annex C)poignée arrière / poignée de maintien m/s2	4,5/6,0
Poids net (kg)	Â 10.5

Hauteur (mm)	430
Longueur (mm)	775
Largeur (mm)	267