Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Gant de cuir - Type docker

Marque: SINGER SAFETY - FRANCE

Ref Product: wire:501RS

Ref Mcmining: GAN501RS--------

Caractéristiques techniques

- Montage : Montage «américain». Type docker.
Pouce palmé.
Serrage élastique dans le dos.
- Matière : paume en cuir croûte de bovin.
Doublure intérieure paume en coton.
Renfort en cuir croûte sur la paume, le pouce et l'index.
Dos et manchette en toile coton souple.
- Coloris : cuir coloris naturel, toile coloris écru.
- Taille : unique 10



Utilisation (*)

De part sa conception, ce type de gant s'utilise généralement pour des travaux lourds ne nécessitant pas une fine dextérité ni de protection contre les liquides : agriculteurs, bûcherons, forestiers, entretiens des espaces verts, bâtiment, logistique, dockers, manutentionnaires, etc..

Principaux atouts

- Paume en cuir double épaisseur et manchette souple pour une bonne protection.
Manchette de sécurité souple pour un retrait plus rapide du gant.
- Doublure épaisse pour le confort et l'absorption de la transpiration.
- Protection renforcée aux points sensibles.

Conformité (CE)

Ce gant a été testé suivant la norme européenne EN388: 2003 contre les risques mécaniques.
Risques intermédiaires (Cat II).
Il est conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).
Attestation d'Examen CE de type délivrée par INTERTEK, organisme notifié n°0362.

EN388 2003: Donnée mécanique	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	501RS Niveau obtenus
Résistance àÂ l\'abrasion (nombre de cycles	100	500	2000	8000	-	3
Résistance àÂ la coupur par tranchage (indce)	1,2	2,5	5	10	20	1
Résistance àÂ la déchirure (en newtons)	10	25	60	75	-	2
Résistance àÂ la perforation (Newtons)	20	60	100	150	-	2

EN388: 2003



3122

Marque : SINGER safety

MADE IN FRANCE

SIZE	REF MC MINING
09	GAN501RS-09-SINGER
10	GAN501RS-10-SINGER