LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Lunette de protection

Marque: SINGER - FRANCE

Ref Product: wire:EVASTAR

Ref Mcmining: LUNEVASTAR/100

DESCRIPTION:
EVASTAR
Lunette de protection
Utilisation
Comme protection contre les risques mécaniques:
projections de solides, dâ€™éclats, de particules, chocs...
Meulage, industrie, sport, laboratoires, assemblage
automobile, etc. Protection contre les UV.
Caractéristiques techniques
Lunettes Ã branches type visiteur.
Protection anti-UV.
Epaisseur oculaire: 2.00 mm.
MatiÃ¨re: 100% polycarbonate.
Monture coloris :
- incolore:..... EVASTAR
- jaune.....EVASTARJ
Dimensions: (largeur) 157 mm x (hauteur) 59 mm.
(profondeur) 110 +/- 10 mm.
Poids: 44 grammes.
Conditionnement: - carton
Principaux atouts
Coques latérales aérées.
Branches perforées pour accÃ¨s cordelette.
Pont nasal confortable. LégÃ¨res et agréables.
Permet le port de lunettes correctrices.
Offre une trÃ¨s bonne vision périphérique.
Aucune piÃ¨ce métallique sur ce modÃ¨le.
EVASTAR
EVASTARJ
[Robustes!]
Conformité
Cet équipement a été testé suivant les normes européennes
EN166: 2001, protection individuelle de lâ€™oeil, spécification,
EN170: 2002, protection individuelle de lâ€™oeil, filtres pour lâ€™ultra-violet,
Il est conforme Ã la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle.
Attestation dâ€™examen CE de type délivrée par BSI (Royaume-Uni), organisme notifié nÂ°0086.
Protection mécanique (EN166) - Symbole FT
protection contre les particules lancées Ã grande vitesse Ã des températures extrÃªmes
(point 7.34. de lâ€™EN166 : 2001). (correspond Ã lâ€™impact dâ€™une bille dâ€™acier de diamÃ¨tre de 6 mm
et ayant une masse minimale de 0.86 g lancée Ã 45 m/s).

Qualité optique (EN166) - Symbole 1
Classe 1 (travaux continus).
Numéro dâ€™échelon (EN170) - Symbole 2-1.2 ou 2C-1.2
Perception des couleurs : peut Ãªtre altérée (sauf marqué 2C).
Applications spécifiques : Ã utiliser avec des sources qui émettent un rayonnement ultraviolet prédominant
aux longueurs dâ€™ondes < 313 nm et lorsque lâ€™éblouissement nâ€™est pas un facteur important.
Cela sâ€™applique aux rayonnements U.V.C et Ã la plupart des U.V.Bb).
Source spécifique : Lampes Ã vapeur de mercure Ã basse pression, telles que celles utilisées pour
stimuler la fluorescence ou les Â«lumiÃ¨res noiresÂ»., les lampes actiniques et germicides.
b) U.V.B:280 nm Ã 315 nm et U.V.C: 100 nm Ã 280 nm.