# Technical sheet



**Perforateur burineur SDS-max 13,3J 1600W**

Marque: DEWALT

Ref Product: wire:D25733K-QS

Ref Mcmining: DEWALTD25733K-QS

**Description**

D25733K-QS
Perforateur burineur SDS-max 13,3J 1600W

Idéal pour le perçage de trous dâ€˜ancrage, de trous traversant dans le béton ou autres matériaux de construction, dans des diamètres de 18 à 48mm.
Le contrÃ´le actif des vibrations (système AVC), permet une réduction des vibrations (sur les 3 axes) de 30% grâce à une masse montée sur ressort qui oscille dans le sens opposé.
Il incorpore une poignée flottante, découplée de la carcasse du marteau par U. Système anti-rotation qui réagit en coupant instantanément la puissance.
Réglage électronique de la vitesse et de Energie de frappe. Verrouillage de l\'interrupteur pour le burinage. Stop de rotation pour les applications de burinage.
Témoin électronique dâ€˜usure des charbons et de la nécessité dâ€˜entretien.

**Caractéristiques techniques**

**Alimentation**
Type d\'alimentation : â€ŽManuel
Tension : 240 Volts
Watt/ â€Ž1600 Watts

**PER&CCEDIL;AGE**
Energie de frappe (EPTA 05/2009): 13.3 Joules.
Vitesse en charge: 177-355 T/min.
Coups par minute: 1350-2705 cps/min.
Capacité de perçage maximale [béton]: 48mm.
Capacité maximum foret hélicoÃ¯dal Multi-taillants: 80mm.
Capacité de perçage maximale [trépan]: 125mm.
Niveau vibrations main/bras - Béton: 9.6 m/S2.
Incertitude K 1 (vibration): 1.5 m/S2.
Niveau de vibrations main/bras- burin: 9.0 m/S2.

**DIMENSION**
Dimensions L x l x H : 70 x 20.5 x 57.5 centimètres

**SONORITE**
Incertitude K 2 (vibration): 1.5 m/S2.
Incertitude K 1 (bruit): 3 dBA).
Incertitude K 2 (bruit): 4 dBA).
Niveau sonore : â€Ž109 dB

**POIDS**:
2.8 KG