Technical sheet



Dräger X-am® 5600

Marque: DRÄGER - Allema

Ref Product: wire:X-am-5600

Ref Mcmining: DRAEGER8321373

DESCRIPTION	
Dräger X-am® 5600	
Doté d'un design ergonomique et de la technologie innovante de capteurs infrarouges, le détecteur Dräger X-am® 5600 est l'un des plus petits instruments de détection capable de mesurer jusqu'à 6 gaz. Idéal pour les applications de protection individuelle, ce détecteur robuste et étanche fournit des mesures fiables et précises des gaz et vapeurs explosifs, inflammables et toxiques ainsi que de l'oxygène. - Détecteur multigaz - détection de 1 à 6 gaz - pour la surveillance individuelle de l'air - détection des gaz explosibles, inflammables et toxiques, des vapeurs et de l'oxygène - Petit, mais robuste - Longévité des capteurs infrarouges - Capteur simple ou double, pour des mesures exactes - Combinaison possible avec l'hydrogène - De multiples possibilités de surveillance - Utilisation flexible - Adapté aux zones Ex 0 - Surveillance de zone	
Caractéristiques techniques	
Gaz mesurables	**IR Ex/CO2, O2, CO, H2S, NO2, SO2 + (choix de > 40 capteurs)**
Ports de capteur	4
Nombre de gaz	1 - 6
Applications	Surveillance individuelle de lâ€™air + entrée en espace confiné
Type de capteur	IR + EC
Caractéristiques techniques	
Durée dâ€™utilisation	> 9 h
Dimensions (l x h x p)	0,05x0,13x0,04 m
Poids	0,22 Kg
Type de pile	NiMh
Indice de protection (IP)	IP 67
Caractéristiques	
Capteurs doubles	
Pompe X-am	
X-zone 5500 surveillance de zone	
Station de test au gaz	
Station X-dock	
Homologations	
ATEX	**I M1 Ex da ia I Ma, II 1G Ex da ia IIC T4/T3 Ga**

IECEx	**Ex da ia I Ma, Ex da ia IIC T4/T3 Ga**
c CSA us	**Classe I Div. 1 Groupe A, B, C, D, E, F, G T4/T3, A/Ex da ia IIC T4/T3 /Ga**
CE	
GOST (EAC)	**true**
Homologation de performance	
Homologation pour le transport maritime (MED/DNV GL)	