LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Mamelon à pression, DKOS

Marque: HANSA FLEX

Ref Product: wire:PNAOS

Ref Mcmining:

Description	
PN AOS	
Mamelon à pression, DKOS	
Caractéristiques	
Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour HD 100 HD 200 KP 100 à KP 600 Tuyaux-TE Tuyaux-NY Tuyaux-TF tuyaux d'aspiration
Raccord 2	filetage femelle métrique
Étanchéité 1	cône extérieur 24° avec joint torique
Série	lourde
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé
Norme	ISO 8434-1
Abréviation	DKOS
Specification technique	

Image not found or type unknown

DN = diamètre nominal, dimension nominale

Désignation	DN	Dimension	Dimensionen pouce	Jointe torique	Pression (bar)	L1 (mm)	G1	pour diam. ext. du tube (mm)	S1
PN6AOS	6	4	1/4?	7,5 x 1,5	630	55	M 18 x 1,5	10	22
PN8AOS	8	5	5/16?	9 x 1,5	630	55	M 20 x 1,5	12	24
PN16AOS	16	10	5/8?	16 x 2,5	420	71	M 30 x 2	20	36
PN20AOS	19	12	3/4?	20 x 2,5	420	81	M 36 x 2	25	46