
Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



DISQUE SELFGRIP PERFORE MULTIAIR NORTON PRO PLUS 125 X 18 A975 GR 400

Marque: NORTON

Ref Product: wire:63642563543

Ref Mcmining: NOR63642563543

Description
Multi-Air Plus - Disques Auto-Agrippants Disque Anti-encrassant Auto-agrippant 125x18mm grain 400 Multi-Air Norton MULTI-AIR Artical Number: 63642563543 SizeDerived: 125x18mm
Description
Le nouveau produit No-Fil® SG® A975 est conçu pour les applications de ponçage les plus difficiles sur les peintures, les apprêts, les composites, les revêtements en céramique, et les métaux non ferreux. - Il est particulièrement recommandé pour le ponçage des surfaces plus dures ou plus résistantes comme les revêtements céramiques. - Associant les abrasifs SG® et Oxyde d'Aluminium traité premium, le A975 permet une coupe agressive et rapide sans échauffement. - Le papier latex renforcé possède une excellente flexibilité et assure une résistance à la déchirure 50 à 60 % supérieure aux disques conventionnels, ce qui augmente la durée de vie. - Multi-Air® donne une meilleure finition, constante et sans rayure, et permet d'obtenir des qualités de surface parfaites, même avec des vitesses de coupe très élevées.
Caractéristiques & Bénéfices
Grain céramique Norton SG mélangé à un grain d'oxyde d'aluminium de première qualité traité thermiquement.
Le grain céramique assure un taux de coupe élevé et rapide sur primaire, peinture, composites, enduit pour bateau et métaux non ferreux.
Multi-Air® donne une excellente finition, constante et uniforme, et permet dâ€™obtenir des qualités de surface parfaites.
Taux de coupe très élevé. Ce disque a une durée de vie jusqu'à deux fois plus longue que les abrasifs conventionnels.
Sur les disques P80-P120, le support est plus épais pour une utilisation plus intensive. Les modèles P150-P800, dotés d'un support souple, donc plus flexible, sont destinés à des applications demandant une grande précision.
Configuration de perforation unique : le revêtement No-Fil® retarde lâ€™encrassement et prolonge ainsi la durée de vie du disque, jusquâ€™à deux fois supérieure à celle des disques traditionnels lors dâ€™un ponçage à sec ou à eau.
Applications
Matériaux dâ€™application: Peinture & vernis
Machine: Ponceuse excentrique
Process d'application: Ponçage
Equipements de protection individuelle
Donnée Techniques
Sous-forme CA: Disque perforé
Taille de grain: 400
Nature du support:
Â Nombre de trous d'aspiration:
Traitement Support: Velcro(>68 ,<= to 95 g/mÂ²)
Diamètre: 125 mm

Alesage: 18 mm