Technical sheet

Image not found or type unknown	**PrismaSeT XS - Coffret saillie 1 rangée 18 modules - sans porte** Marque: SCHNEIDER Ref Product: wire:SCLVSXT118 Ref Mcmining: SCLVSXT118

SPECIFICATION	
Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Nombre de touches	2
Configuration du câblage	Une ligne
Montage de l'appareil	Encastré
Type de technologie	électronique
Fonction interrupteur	Contrôle centralisé de zone unique
Mode de fixation	Vis
Nuance de la couleur	Aluminium
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Type de commande	Annulation manuelle par bouton poussoir
Type de protection	10 A fusible
Nombre de sorties	2 borne à vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Nombre de connecteurs libres	0
Capacité de serrage des bornes	1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s) 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s) 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Matière	ABS (SW3): plaque centrale PA (polyamide) 6 GF20 FR: monobloc
Hauteur	74,5 mm
Largeur	74,5 mm
Profondeur	13,3 mm
Profondeur d'encastrement	26,6 mm
Poids du produit	55 g
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
Couleur	Aluminium
Environnement	
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…25 °C
Normes	

	EN 60669-2-1
Degré de protection (IP)	IP20
Tenue aux chocs (IK)	IK02