LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

# Technical sheet



**PrismaSeT XS - Coffret saillie 1 rangée 18 modules - sans porte**

Marque: SCHNEIDER

Ref Product: wire:SCLVSXT118

Ref Mcmining: SCLVSXT118

| SPECIFICATION | |
|---|---|
| PrismaSeT XS - Coffret saillie 1 rangée 18 modules - sans porte | |
| **Gamme** | PrismaSeT |
| **Nom du produit** | XS |
| **Type de produit ou équipement** | Boîtier |
| **Type d'extensibilité** | Coffret de répartition |
| **Installation du coffret** | En saillie |
| **Largeur** | Total: 426 mm |
| **Hauteur** | Total: 300 mm |
| **Profondeur** | Total : 127 mm |
| **Profondeur interne** | 115 mm |
| **Nombre de modules de 18 mm par rangée** | 18 |
| **Nombre de rangées horizontales** | 1 |
| **Nombre total de modules de 18 mm** | 18 |
| **Pas de 9 mm** | 36 |
| **Classe d'isolation électrique** | Classe II |
| **Equipement fournis** | 1 étiquette d'identification<br>1 protection d'étiquette<br>3 bornier<br>1 bande d'obturateur<br>1 porte à commander séparément<br>1 rail Din<br>1 plaque arrière |
| **Type de plastron** | Modulaire |
| **Type de rail** | DIN symétrique |
| **Type de châssis plein** | Sans châssis plein |
| **Puissance dissipée en W** | 33 W |
| **[In] courant assigné d'emploi** | 90 A |
| **[Ui] tension assignée d'isolement** | 400 V |
| **Entrée câble** | Câble ou tube<br>Plaques découpées<br>Jonction<br>Plaques amovibles |
| **Nombre de borniers** | 1 terre avec 14 sortants<br>1 neutre avec 7 sortants<br>1 phase avec 7 sortants |
| **Départs du bornier répartiteur** | 3 x 25 mm² + 11 x 4 mm² pour terre<br>1 x 35 mm² + 6 x 16 mm² pour neutre<br>1 x 35 mm² + 6 x 16 mm² pour phase |

| | |
|---|---|
| **Mode de raccordement** | Connexion à vis (terre) , 3 x 6…25 mm²<br>Push-in (terre) , 11 x 1,5…4 mm² (souple)<br>Push-in (terre) , 11 x 6 mm² (rigide ou semi-rigide)<br>Connexion à vis (neutre) , 1 x 35 mm²<br>Connexion à vis (neutre) , 6 x 16 mm²<br>Connexion à vis (phase) , 1 x 35 mm²<br>Connexion à vis (phase) , 6 x 16 mm² |
| **Matière du coffret** | Partie arrière: techno plastique<br>Habillage: techno plastique<br>Plaque avant: techno plastique |
| **Poids du produit** | 2,300 kg |
| **Couleur** | Habillage: blanc (RAL 9003)<br>Plaque avant: blanc (RAL 9003) |
| **Segment de marché** | Résidentiel<br>Petits bâtiments |
| **Tenue au feu** | Plaque arrière: 750 °C conforme à CEI 60695-2-11<br>Habillage: 750 °C conforme à CEI 60695-2-11<br>Plaque avant: 750 °C conforme à CEI 60695-2-11 |
| **Degré de protection IP** | IP30 sans porte<br>IP40 avec porte |
| | |
| **Tenue aux chocs IK** | IK08 sans porte<br>IK09 avec porte |
| | |
| **Catégorie de surtension** | II |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -25…60 °C |
| **Normes** | |
| | **CEI 60670-1** |
| | **CEI 60670-24** |
| | **CEI 61439-1** |
| | **CEI 61439-3** |
| **Labels qualité** | |
| | **IMQ** |