Technical sheet



Acti9, RTC, relais - durée temporisée - 1OF 24...240VCA 24VCC

Marque: SCHNEIDER

Ref Product: wire:SCA9E16067

Ref Mcmining: SCA9E16067

SPECIFICATION	
Acti9, RTC, relais à durée temporisée sur fin d impulsion 1OF 24...240VCA 24VCC	
Utilisation du relais	Relais temporisé
Type de temporisation	Retards de déchargement à l'ouverture du contact
Gamme	Acti9
Nom du produit	IRT
Nom de l'appareil	iRTC
Composition de contacts de signalisation	1F/O
[Ie] courant assigné d'emploi	8 A à 250 V CA 8 A à 250 V CC 0,01 A à 5 V CC
Durée de l'impulsion	> 100 ms
Signalisation locale	DEL, flash pour temporisation
Type de réglage	Bouton rotatif: configuration du retard
Plage de temporisation	0,1…360000 s
Erreur de précision	+/- 10 %
Précision de répétition	+/- 0,5%
[Uc] tension circuit de commande	24...240 V CA 50/60 Hz 24 V cc
[Us] tension d'alimentation	24...240 V CA à 50/60 Hz 24 V CC
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	2
Hauteur	93 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	72 mm
Poids du produit	0,065 kg
Couleur	Blanc
Durée de vie mécanique	5000000 cycle
Durée de vie électrique	AC-1 : 100000 cycle
Comportement au manque de tension	100 ms

Mode de raccordement	Borne du type à cage pour 2 câble(s) 1,5 mm² souple avec embout Borne du type à cage pour 2 câble(s) 1,5 mm² souple sans embout Borne du type à cage pour 2 câble(s) 2,5 mm² rigide avec embout Borne du type à cage pour 2 câble(s) 2,5 mm² rigide sans embout
Degré de protection IP	IP20
Immunité aux micro-coupures	20 ms
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5…55 °C
Température ambiante de stockage	-40…70 °C