Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Acti9 STI - sectionneur fusible à tiroir - 1P - 25A - pour fusible

Marque: SCHNEIDER

Ref Product: wire:SCA9N15636

Ref Mcmining: SCA9N15636

SPECIFICATION	
Acti9 STI - sectionneur fusible à tiroir - 1P - 25A - pour fusible 10.3x38mm SCA9N15636	
Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti9 STI
Type de produit ou équipement	Sectionneur fusible
Nom de l'appareil	STI
Description des pôles	1P
[In] courant assigné d'emploi	2 A 2 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A
Type de fusible	AM
	GG
Taille du fusible	10,3 x 38 mm
[Ue] tension assignée d'emploi	500 V CA
[Ui] tension assignée d'isolement	
	500 V CA 50/60 Hz
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	75 mm
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,75…10 mm² rigide
	Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,5…6 mm² souple
	Borniers à vis-étrier2 câble(s) 0,75…4 mm² rigide
	Borniers à vis-étrier2 câble(s) 0,5…6 mm² souple
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Couple de serrage	2 N.m

Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	3
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20…60 °C
Température ambiante de stockage	-40…80 °C
Normes	
	CEI 60269-1/2
	CEI EN 60947-3