Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Mureva coffret pour appareillage modulaire 448x460mm 2 rangées x 18 Modules

Marque: SCHNEIDER

Ref Product: wire:SC13965M

Ref Mcmining: SC13965M

SPECIFICATION	
Mureva coffret pour appareillage modulaire 448x460mm 2 rangées x 18 Modules	
SC13965M	
Gamme	Mureva
Nom du produit	Mureva Enclosure
Type de produit ou équipement	Coffret étanche
Type d'extensibilité	Coffret pour appareillage modulaire
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Installation du coffret	En saillie
Pas de 9 mm	36
Nombre de modules de 18 mm par rangée	18
Nombre total de modules de 18 mm	36
Nombre de rangées horizontales	2
Classe d'isolation électrique	Classe II
	Double isolation
Equipement fournis	2 kit de marquage
	1 support de bloc terminal
	2 bornier
	1 bride d'attache
Type de face avant	Réversible
	Transparent
[In] courant assigné d'emploi	90 A
Type de rail	DIN
Nbre coupe-circuit auto PG ISO	17
Nombre de borniers	1 terre (connexion sans vis) avec 14 sortants
	1 terre (connexion sans vis) avec 24 sortants
Départs du bornier répartiteur	3 x 25 mm² + 11 x 4 mm²
	3 x 25 mm² + 21 x 4 mm²
Verrouillages optionnels	Verrou sécurité en option
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Largeur	448 mm
Hauteur	460 mm
Profondeur	160 mm

Profondeur interne	88 mm
Couleur	Porte: vert
	Habillage: gris clair (RAL 7035)
Tenue au feu	750 °C conforme à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 conforme à EN 50102
Caractéristiques environnement (UV)	Résistant aux UV: class 3 conforme à ISO 4582:2010 Test de dégradation aux ultraviolets conforme à ISO 4892-2:2013
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…60 °C
Normes	
	CEI 60670
	CEI 61439-3
	EN 50262