Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

# Technical sheet



**Thalassa - Coffret polyester 430x330x200 - Porte vitrée - IP66 Ral 7035**

Marque: SCHNEIDER

Ref Product: wire:SCNSYPLM43TG

Ref Mcmining: SCNSYPLM43TG

| SPECIFICATION | |
|---|---|
| Thalassa - Coffret polyester 430x330x200 - Porte vitrée - IP66 Ral 7035 | |
| SCNSYPLM43TG | |
| **Gamme** | Thalassa |
| **Nom du produit** | Thalassa PLM |
| **Nom de l'appareil** | PLM |
| **Type de boîtier** | Polyvalent |
| **Catégorie** | Enveloppe compact |
| **Hauteur nominale** | 430 mm |
| **Largeur nominale** | 330 mm |
| **Profondeur nominale** | 200 mm |
| **Installation du coffret** | Mural |
| **Composition de l'appareil** | 1 corps<br>1 porte<br>2 verrou |
| **Type de porte** | Transparent |
| **Type de verrou** | Verrou double bar 3 mm |
| **Nombre de verrous** | 2 |
| **Description châssis** | Sans châssis plein |
| **Accessibilité** | Avant |
| **Pièces amovibles** | Porte par charnières |
| **Matière** | Corps :polyester renforcé de fibres de verre |
| | Porte :en verre trempé |
| **Couleur** | Gris (RAL 7035) |
| **Classe d'isolation électrique** | Classe II |
| | |
| **Degré de protection IP** | IP66 se conformer à CEI 60529 |
| **Tenue aux chocs IK** | IK08 se conformer à CEI 62262 |
| **Tenue au feu** | 960 °C se conformer à CEI 62208 |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -40…80 °C |
| **Normes** | |
| | **NEMA classification 13** |
| | **CEI 62208** |
| | **NEMA classification 4X** |
| **Certifications du produit** | |
| | **UL** |