# Technical sheet



**PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 2 rangées 24 modules**

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCLVSXT224

Ref Mcmining: SCLVSXT224

| DESCRIPTION | |
|---|---|
| **PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 2 rangées 24 modules - sans porte** | |
| **LVSXT224** | |
| **Specifications Principales** | |
| **Gamme** | PrismaSeT |
| **Nom du produit** | XS |
| **Type de produit ou équipement** | Boîtier |
| **Type d'extensibilité** | Coffret de répartition |
| **Installation du coffret** | En saillie |
| **Specifications Complémentaires** | |
| **Largeur** | Total: 550 mm |
| **Hauteur** | Total: 450 mm |
| **Profondeur** | Total : 148 mm |
| **Profondeur interne** | 135 mm |
| **Nombre de modules de 18 mm par rangée** | 24 |
| **Nombre de rangées horizontales** | 2 |
| **Nombre total de modules de 18 mm** | 48 |
| **Pas de 9 mm** | 96 |
| **Classe d'isolation électrique** | Classe II |
| **Equipement fournis** | 2 étiquette d'identification<br>2 protection d'étiquette<br>1 bornier<br>1 bande d'obturateur<br>1 porte à commander séparément<br>2 rail Din<br>2 matériel de fixation de câble<br>1 plaque arrière |
| **Type de plastron** | Modulaire |
| **Type de rail** | DIN symétrique |
| **Type de châssis plein** | Sans châssis plein |
| **Pièces amovibles** | DIN rail |
| **Puissance dissipée en W** | 67 W |
| **[In] courant assigné d'emploi** | 125 A |
| **[Ui] tension assignée d'isolement** | 400 V |

| | |
|---|---|
| **Entrée câble** | Câble ou tube<br>Plaques découpées<br>Plaques découpées<br>Plaques découpées<br>Plaques amovibles |
| **Nombre de borniers** | 1 terre avec 24 sortants |
| **Départs du bornier répartiteur** | 3 x 25 mm² + 21 x 4 mm² pour terre |
| **Mode de raccordement** | Connexion à vis (terre) , 3 x 6…25 mm²<br>Push-in (terre) , 11 x 1,5…4 mm² (souple)<br>Push-in (terre) , 11 x 6 mm² (rigide ou semi-rigide) |
| **Matière du coffret** | Partie arrière: métal<br>Habillage: techno plastique<br>Plaque avant: techno plastique |
| **Poids du produit** | 6,550 kg |
| **Couleur** | Habillage: blanc (RAL 9003)<br>Plaque avant: blanc (RAL 9003) |
| **Segment de marché** | Résidentiel<br>Petits bâtiments |
| **Environnement** | |
| **Tenue au feu** | Habillage: 750 °C conforme à CEI 60695-2-11<br>Plaque avant: 750 °C conforme à CEI 60695-2-11 |
| **Degré de protection IP** | IP30 sans porte<br>IP40 avec porte |
| **Tenue aux chocs IK** | IK08 sans porte<br>IK09 avec porte |
| **Catégorie de surtension** | II |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -25…60 °C |
| **Normes** | **CEI 60670-1**<br>**CEI 60670-24**<br>**CEI 61439-1**<br>**CEI 61439-3** |
| **Labels qualité** | **IMQ** |