Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Disjoncteur Diff. RCBO-type AC, Easy9, 1P + N, 10 A, Courbe C, 6000A, 30mA

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCEZ9D35610

Ref Mcmining: SCEZ9D35610

DESCRIPTION	
Disjoncteur Différentiel RCBO-type AC, Easy9, 1P + N, 10 A, Courbe C, 6000 A, 30 mA	
EZ9D35610	
PRESENTATION	
Portée	Facile9
type de produit ou de composant	Protection contre les courants résiduels avec protection contre les surintensités (RCBO)
Poteaux	1P + N
Position neutre	La gauche
Nombre de pôles protégés	1
[In] courant nominal	10:00 AM
type de réseau	CA
Dispositif de déverrouillage technologique	Thermo-magnétique
Courbé	C
Sensibilité au sol	30mA
Temporisation de la protection contre les courants de fuite	Instantané
Classe de protection contre les fuites à la terre	Tapez CA
Une capacité exceptionnelle	6000A
SUPPLEMENTAIRES	
Demande d'appareil	Protection
Trouver un appareil dans le système	Conclusion
Fréquence du réseau	50Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Découpe magnétique	5...10 x dans
Capacité de court-circuit nominale et conçue	4500 A
[Uimp] Tenue à la tension de choc	4kV
Indicateur de position des contacts	Oui
Type de gestion	Broche
Support de montage	Rail DIN

Mode d'installation	Support
Cosses 9 mm	4
Hauteur	82 millimètres
Largeur	36 millimètres
Profondeur	70,5 millimètres
Durabilité mécanique	10000 cycles
Résistance électrique	4000 cycles
Connexion - bornier	Type de borne tunnel (Haut ou bas) 1…16 mm² rigide Type de borne tunnel (Haut ou bas) 1…16 mm² souple
Un moment saisissant	2 Nm Haut ou bas
Protection contre les fuites à la terre	Intégré
Environnement	
Normes	CEI 61009-1
Degré de protection IP	IP20
	IP40 (boîtier modulaire)
Répondre aux exigences tropicales	2 selon CEI 60068-2-30
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant pendant le fonctionnement	-5...60 °C
température ambiante pour le stockage	-40…85 °C