Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

# Technical sheet



**Borne à vis pour conducteur de protection - 2 pts 4mm2 - vert/jaune**

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCNSYTRV42PE

Ref Mcmining: SCNSYTRV42PE

| DESCRIPTION | |
|---|---|
| **Borne à vis - pour conducteur de protection - 2 points 4mm2 - vert/jaune** | |
| **NSYTRV42PE** | |
| **Spécifications** | |
| **Specifications Principales** | |
| **Gamme** | Linergy |
| **Nom du produit** | Linergy TR |
| **Type de produit ou équipement** | Bornier |
| **Nom de l'appareil** | TRV |
| **Type de bornier** | Conducteur de protection |
| **Nombre de points multiples de connexion** | 1 |
| **Mode d'installation** | Encliquetable |
| **Section nominale** | 4 mm2 |
| **Longueur** | 47,7 mm |
| **Couleur** | Vert jaune |
| **Quantité du lot** | Lot de 50 |
| **Specifications Complémentaires** | |
| **Largeur** | 6,2 mm |
| **Hauteur** | 47,5 mm |
| **Mode de raccordement** | 1 borne à vis: en amont |
| | 1 borne à vis: en aval |
| **Nombre de connexions** | 2 |
| **Position du raccordement** | Latérale |
| **Nombre d'entrée mesure** | 2 |
| **section de câble** | 0,14…6 mm2, rigide<br>0,2…4 mm2, souple avec extrémité de câble<br>0,14…6 mm2, souple sans extrémité de câble |
| **Couple de serrage** | 0,6…0,8 N.m |
| **Longueur de dénudage des fils** | 9 mm |
| **Type d'outil** | Raccordement: tournevis<br>Déconnexion: tournevis |
| **Matière** | Polyamide 6/6: boîtier isolant |
| **Perte diélectrique** | 0,01 à 1 MHz se conformer à CEI 60250<br>0,01 à 1 MHz se conformer à VDE 0303-T4 |

| | |
|---|---|
| **Constante diélectrique** | 3,7 à 1 MHz |
| **Résistivité** | 10000 M?.m se conformer à CEI 60093<br>10000 M?.m se conformer à VDE 0303-T30 |
| **Résistance de surface** | 1000 G? se conformer à CEI 60093<br>1000 G? se conformer à VDE 0303-T30 |
| **Résistance de glissement** | 500 CTI (> 400 kB) se conformer à CEI 60093<br>500 CTI (> 400 kB) se conformer à VDE 0303-T30 |
| **Tenue à la flamme** | V0, épaisseur0,8 mm se conformer à UL 94 |
| **Poids du produit** | 13,38 g |
| **Compatibilité de gamme** | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma PH<br>Prisma Pack<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys |
| **Produits compatibles** | Enveloppes Spacial |