# Technical sheet



**Unica - prise 2P+T - FR - 45° - raccord rapide traversant - Blanc**

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCNU304918

Ref Mcmining: SCNU304918

| DESCRIPTION | |
|---|---|
| **Unica - prise 2P+T - FR - 45° - raccord rapide traversant - Blanc - méca seul** | |
| **NU304918** | |
| **Spécifications** | |
| **Specifications Principales** | |
| **Gamme** | Unica |
| **Type de produit ou équipement** | Prise électrique |
| **Présentation du produit** | Mécanisme |
| **Montage de l'appareil** | Encastré |
| **Nombre de prises d'alimentation** | 1 |
| **Configuration des pôles de la prise** | 2P+T |
| **écart-type de sortie** | Français |
| **Description standard de la prise** | Avec contact de terre |
| **Position de la prise de terre** | Cosse de mise à la terre à 45° |
| **Courant assigné d'emploi** | 16 A |
| **Specifications Complémentaires** | |
| **Application** | Alimentation externe |
| **Type de plaque** | Avec volet |
| **Tension assignée de service (Us)** | 250 V |
| **Type de réseau** | CA |
| **Fréquence du réseau** | 50/60 Hz |
| **Nombre de modules** | 2 modules |
| **Mode de fixation** | Clipsable |
| **Nuance de la couleur** | Blanc (RAL 9003) |
| **Raccordement** | Bornes sans vis |
| **Section de câble** | 0…2,5 mm2 câble(s), 2 - rigidité du câble : souple<br>0…2,5 mm2 câble(s), 2 - rigidité du câble : rigide |
| **Capacité coupe-charge minimum** | 100 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,6 |
| **Durée de vie électrique** | 10000 cycle, cos phi = 0,8 |
| **Résistance d'isolement** | > 5 M? à 500 V |
| **Tenue diélectrique** | 2000 V |
| **Matière** | PC: couvercle de mécanisme |
| **Finition de la surface** | Brillant |
| **Quantité par lot** | Lot de 1 sans emballage |

| | |
|---|---|
| **Normes** | **CEI 60884-1**<br>**NF C 61-314** |
| **Certifications du produit** | **NF** |
| **Profondeur d'encastrement** | 28,4 mm |
| **Profondeur** | 37,7 mm |
| **Largeur** | 45 mm |
| **Hauteur** | 45 mm |
| **Poids du produit** | 0,031 kg |
| **Traitement de surface** | Non traité |
| **Résistance aux agents chimiques** | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |