Technical sheet



PratiKa - socle connecteur incliné -16A 3P+N+T - 380-415 V CA

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCPKX32W435

Ref Mcmining: SCPKX32W435

DESCRIPTION	
PratiKa - socle connecteur incliné -16A 3P+N+T - 380-415 V CA - en saillie- IP44	
PKX32W435	
Spécifications	
Specifications Principales	
Gamme	Mureva
Type de produit ou équipement	Fiche
Nom de l'appareil	Mureva plug
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	3P+N+T
Type de réseau	CA
Norme de prise	Industriel
Specifications Complémentaires	
Mode d'installation	Mural
Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Incliné
Courant nominal (In)	32 A
Tension assignée de service (Us)	380...415 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	6 h
Matière de fiche, prise	Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière des contacts	Broches : laiton plaqué nickel Vis : acier inoxydable
Raccordement	Connexion rapide
Section de câble	2,5…6 mm2
Diamètre extérieur du câble	21,5 mm
Type de filetage	M25
Poids du produit	0,32 kg
Dimension de base	120 x 90 mm
Hauteur	152 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	95 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code couleur tension	Rouge
Environnement	

Normes	CEI 60309-1 CEI 60309-2
Degré de protection IP	IP44 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforme à EN 62262
Tenue au feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Degré de pollution	3
Humidité relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Température de fonctionnement	35 °C (86400 s) -25…40 °C