Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

# Technical sheet



**Odace - telephone socket - RJ12 - cat.3 - white**

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCS520497

Ref Mcmining: SCS520497

| DESCRIPTION | |
|---|---|
| **Odace - telephone socket - RJ12 - cat.3 - white** | |
| **S520497** | |
| **Spécifications** | |
| **Specifications Principales** | |
| **Gamme de produit** | Odace |
| **Type de produit ou équipement** | Prise téléphone |
| **Présentation du produit** | Mécanisme avec support de fixation |
| **Equipement inclus** | Support et RJ12 inclus |
| **Type de prise téléphone** | RJ12 (6 contacts) - catégorie 3 à 16 Mbit/s |
| **Type d'emballage** | Capot de protection |
| **Quantité du lot** | Lot de 10 |
| **Specifications Complémentaires** | |
| **Montage de l'appareil** | Encastré |
| **Type de câble** | Paire torsadée |
| **Mode de fixation** | Par vis |
| **Nuance de la couleur** | Blanc (RAL 9003) |
| **Finition de la surface** | Brillant |
| **Raccordement** | Bornes à vis |
| **Nombre de connecteurs libres** | 1 |
| **Matière** | Plastique anti-UV: plaque centrale<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition |
| **Hauteur** | 71 mm |
| **Largeur** | 71 mm |
| **Profondeur** | 27,7 mm |
| **Profondeur d'encastrement** | 11,7 mm |
| **Poids du produit** | 0,035 kg |

| | |
|---|---|
| **Résistance aux agents chimiques** | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |
| **Environnement** | |
| **Température ambiante de stockage** | -5…50 °C |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | 5…35 °C |
| **Normes** | **TIA/EIA-568** |
| | **RD 2304/1994** |
| | **ISO/CEI 11801** |
| | **EN 50173-1** |
| | **ISO 8877** |
| **Tenue aux chocs (IK)** | IK04 |
| **Degré de protection (IP)** | IP21 D |