Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

# Technical sheet



**Odace - prise de courant 2P+T - aluminium**

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCS530059

Ref Mcmining: SCS530059

| DESCRIPTION | |
|---|---|
| **Odace - prise de courant 2P+T - aluminium** | |
| **S530059** | |
| **Spécifications** | |
| **Specifications Principales** | |
| **Gamme de produit** | Odace |
| **Type de produit ou équipement** | Prise électrique |
| **Présentation du produit** | Mécanisme avec support de fixation |
| **Nombre de prises d'alimentation** | 1 |
| **Type d'emballage** | Capot de protection |
| **Nombre de bornes par pôle** | 2 |
| **Specifications Complémentaires** | |
| **Montage de l'appareil** | Encastré |
| **Configuration des pôles de la prise** | 2P+T |
| **Type de plaque** | Avec volet |
| **écart-type de sortie** | Français |
| **Mode de fixation** | Par vis |
| **Nuance de la couleur** | Aluminium |
| **Finition de la surface** | Mat |
| **Courant assigné d'emploi** | 16 A |
| **Tension assignée de service (Us)** | 250 V |
| **Type de réseau** | CA |
| **Fréquence du réseau** | 50 Hz |
| **Durée de vie en cycles** | 5000 cycle |
| **Endurance électrique** | 5000 cycle |
| **Raccordement** | Bornes sans vis |
| **Forme de la tête de vis** | Pozidriv N°1 |
| **Capacité de serrage des bornes** | 1 x 1,5…2 x 4 mm2 pour rigide câble(s)<br>1 x 1,5…2 x 4 mm2 pour multibrins câble(s)<br>1 x 1,5…2 x 4 mm2 pour souple câble(s) |
| **Longueur de dénudage des fils** | 12 mm |
| **Matière** | Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition<br>PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe |
| **Hauteur** | 71 mm |

| | |
|---|---|
| **Largeur** | 71 mm |
| **Profondeur** | 44 mm |
| **Profondeur d'encastrement** | 28 mm |
| **Poids du produit** | 0,045 kg |
| **Résistance aux agents chimiques** | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |
| **Environnement** | |
| **Température ambiante de stockage** | -5…50 °C |
| **Tenue diélectrique** | 2000 V |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | 5…35 °C |
| **Normes** | NF C 61-314 |
| **Certifications du produit** | LCIE: NF 603415A<br>NF |
| **Tenue aux chocs (IK)** | IK04 |
| **Degré de protection (IP)** | IP21 D |