LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



TeSys VCFN - interr.-sectionneur en coffret - 3P - 32A

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCVCFN40GE

Ref Mcmining: SCVCFN40GE

DESCRIPTION	
TeSys VCFN - interr.-sectionneur en coffret - 3P - 32A	
VCFN40GE	
Spécifications	
Specifications Principales	
Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys Mini-VARIO
Nom de l'appareil	VCFN
Type de produit ou équipement	Interrupteur-sectionneur d'arrêt d'urgence
Niveau de performance	Standard
Description des pôles	3P
Type de commande	Poignée rotative
Couleur de poignée	Rouge
Couleur du plastron de la commande	Jaune
Cadenas de poignée rotative	1 à 3 cadenas 4…8 mm
Specifications Complémentaires	
Marquage	0 - 1
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	32 A
Puissance assignée d'emploi en W	15 kW à 400 V (AC-23)
	11 kW à 400 V (AC-3)
Classe de service intermittent	30
Pouvoir de fermeture (I Rms)	400 A à 400 V AC-21A
Courant efficace assigné de courte durée admissible [Icw]	960 A à 400 V durée: 1 s
Courant nominal de court-circuit conditionnel	10 kA à 400 V
Aptitude au sectionnement	Oui
Tenue au feu	960 °C se conformer à CEI 60595-2-1
Dimension de la plaque avant de la poignée	60 x 60 mm
Hauteur	131 mm
Largeur	82,5 mm
Profondeur	106 mm
Poids du produit	0,512 kg
Environnement	
Normes	**CEI 60947-4-1**
Traitement de protection	TC

Robustesse mécanique	Vibrations 10 à 150 Hz (1 gn) se conformer à CEI 60068-2-6 Chocs 11 ms (30 Gn) se conformer à CEI 60068-2-27
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20…50 °C