Technical sheet



Harmony Relay RSL - embase - DEL + protect - 12/24VACDC - racc connect. vis

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCRSLZVA1

Ref Mcmining: SCRSLZVA1

DESCRIPTION	
Harmony Relay RSL - embase - DEL + protect - 12/24VACDC - racc connecteur à vis	
RSLZVA1	
Specifications Principales	
Gamme de produit	Relais électromécanique Harmony
Nom de l'appareil	RSLZ
Type de produit ou équipement	Prise
Présentation du produit	élément de base
Compatibilité produit	Relais enfichable RSL avec 1 F/O contact à 12 V cc Relais enfichable RSL avec 1 F/O contact à 24 V cc
Description des contacts	1 F/O
[Ith] courant thermique conventionnel	6:00 AM
Tension de commutation	12 V CA/CC 24 V CA/CC
Limites de la tension assignée d'emploi	11,4 à 14,4 V 21,6 à 28,8 V
[Ue] tension assignée d'emploi	< 300 V CA
Specifications Complémentaires	
Groupe de produits	RSL_CON_12-24
Forme des broches	Plat
Disposition des contacts	Séparé
Mode de raccordement	Connecteur, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm2 (AWG 24…AWG 14) souple avec embout Connecteur, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm2 (AWG 24…AWG 14) rigide sans embout
Code de compatibilité	RSLZ
Couple de serrage	< 0.4 N.m pour M2,5 vis
Mode de fixation	Ressort de compression plastique (rail DIN symétrique 35 mm)
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	3,6 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Vente par quantité indivisible	10
Largeur hors tout CAO	6,2 mm

Hauteur hors tout CAO	78,6 mm
Profondeur hors tout CAO	95 mm
Poids du produit	0,023 kg
Environnement	
Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529
Normes	**CEI 61984** **UL 508**
Certifications du produit	**CSA** **GOST**
Marquage	CE
Température ambiante de stockage	-40…85 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40…70 °C