LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Harmony Relay RXM - embase contacts mixés - racc bornes à vis

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCRXZE2M114

Ref Mcmining: SCRXZE2M114

DESCRIPTION	
Harmony Relay RXM - embase contacts mixés - racc bornes à vis	
RXZE2M114	
Specifications Principales	
Gamme de produit	Relais électromécanique Harmony
	Relais de temporisation Harmony
Nom de l'appareil	RXZ
Type de produit ou équipement	Prise
Compatibilité produit	Relais enfichable RXM avec 2 "O/F" contact
	Relais enfichable RXM avec 4 F/O contact
Description des contacts	4 F/O
[Ith] courant thermique conventionnel	10:00 AM
Specifications Complémentaires	
Forme des broches	Plat
[Ue] tension assignée d'emploi	< 250 V se conformer à CEI
	< 300 V se conformer à UL
Disposition des contacts	Mixte
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier, 1 x 0,25 à 1 x 1 mm2 (AWG 22 à AWG 17) souple avec embout Borniers à vis-étrier, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm2 (AWG 22 à AWG 17) souple avec embout Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5 à 1 x 1,5 mm2 (AWG 20...AWG 16) rigide sans embout Borniers à vis-étrier, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm2 (AWG 20...AWG 16) rigide sans embout
Couple de serrage	< 1 N.m pour M3 vis
Mode de fixation	Par vis (panneau) à clipser (rail DIN symétrique 35 mm)
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Vente par quantité indivisible	10
Largeur	30 mm
Poids du produit	0,048 kg
Environnement	
Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529

Tenue diélectrique	2500 V
Normes	**CEI 61984**
Certifications du produit	**UL** **CSA** **Lloyd's**
Marquage	CE
Température ambiante de stockage	-40…85 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40…55 °C