Technical sheet



Odace - sortie de câble - blanc - serre câble 6 à 12 mm2

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCS520662

Ref Mcmining: SCS520662

DESCRIPTION	
Odace - sortie de câble - blanc - serre câble 6 à 12 mm2	
S520662	
Specifications Principales	
Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Sortie de câble
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Application spécifique du produit	Fil pilote pour chauffage électrique
Type d'emballage	Capot de protection
Conditions d'utilisation	Intérieur
Specifications Complémentaires	
Montage de l'appareil	Encastré
Courant assigné d'emploi	16 A
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Raccordement	Bornes à vis
Nombre de connecteurs libres	2
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1 x 1,5...1 x 2,5 mm2 pour rigide câble(s) 1 x 1,5...1 x 2,5 mm2 pour souple câble(s) 1 x 1,5...1 x 2,5 mm2 pour multibrins câble(s)
Diamètre extérieur du câble	6…12 mm
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	39 mm
Profondeur d'encastrement	11,7 mm

Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
Environnement	
Température ambiante de stockage	-5…50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5…35 °C
Normes	**UTE C 61-392** **EN 60669-1**
Certifications du produit	**LCIE: NF 603415A** **NF**
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP2xC