# Technical sheet



**Odace - Obturateur - blanc**

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCS520666

Ref Mcmining: SCS520666

| DESCRIPTION | |
|---|---|
| **Odace - Obturateur - blanc** | |
| **S520666** | |
| **Specifications Principales** | |
| **Gamme** | Odace |
| **Type de produit ou équipement** | Capot d'obstruction |
| **Présentation du produit** | Mécanisme avec support de fixation |
| **Type d'emballage** | Capot de protection |
| **Specifications Complémentaires** | |
| **Montage de l'appareil** | Encastré |
| **Mode de fixation** | Par vis |
| **Nuance de la couleur** | Blanc (RAL 9003) |
| **Finition de la surface** | Brillant |
| **Matière** | Plastique anti-UV: plaque centrale<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition |
| **Hauteur** | 71 mm |
| **Largeur** | 71 mm |
| **Profondeur** | 27,7 mm |
| **Profondeur d'encastrement** | 11,7 mm |
| **Poids du produit** | 0,02 kg |
| **Résistance aux agents chimiques** | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |
| **Environnement** | |
| **Température ambiante de stockage** | -5…50 °C |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | 5…35 °C |
| **Normes** | EN 60669-1<br>2006/95/EEC |

| | |
|---|---|
| **Certifications du produit** | LCIE: NF 619318A<br>NF |
| **Tenue aux chocs (IK)** | IK04 |
| **Degré de protection (IP)** | IP21 D |