Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

# Technical sheet




**Odace - prise TV simple - anthracite - fixation par vis**

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCS540445

Ref Mcmining: SCS540445

| DESCRIPTION | |
|---|---|
| **Odace - prise TV simple - anthracite - fixation par vis** | |
| **S540445** | |
| **Specifications Principales** | |
| **Gamme de produit** | Odace |
| **Type de produit ou équipement** | Prise TV |
| **Présentation du produit** | Mécanisme avec support de fixation |
| **Type de prise télévision** | Individuel |
| **Type d'emballage** | Capot de protection |
| **Specifications Complémentaires** | |
| **Montage de l'appareil** | Encastré |
| **Connecteur TV** | Mâle CEI 9,52 mm |
| **Affaiblissement sur un trajet** | 1,5 dB TV signal5…1800 MHz<br>2,5 dB TV signal1800…2150 MHz |
| **Nombre d'entrées** | 1 |
| **Mode de fixation** | Par vis |
| **Nuance de la couleur** | Anthracite (RAL 7021) |
| **Finition de la surface** | Mat |
| **Raccordement** | Bornes à vis |
| **Forme de la tête de vis** | Pozidriv N°1 |
| **Longueur de dénudage des fils** | 8 mm |
| **Type de câble** | Coaxial |
| **Diamètre extérieur du câble** | 7 mm |
| **Matière** | Plastique anti-UV: plaque centrale<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition<br>Alliage de zinc: enveloppe |
| **Hauteur** | 71 mm |
| **Largeur** | 71 mm |
| **Profondeur** | 34,1 mm |
| **Profondeur d'encastrement** | 18,1 mm |
| **Poids du produit** | 0,041 kg |

| | |
|---|---|
| **Résistance aux agents chimiques** | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |
| **Environnement** | |
| **Température ambiante de stockage** | -5…50 °C |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | 5…45 °C |
| **Normes** | **EN 50083-4** |
| **Tenue aux chocs (IK)** | IK04 |
| **Degré de protection (IP)** | IP21 D |