LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

# Technical sheet



**Unica - prise RJ45 simple - cat 6 FTP - 1 mod - Blanc - meca seul**

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCNU344718

Ref Mcmining: SCNU344718

| DESCRIPTION | |
|---|---|
| **Unica - prise RJ45 simple - cat 6 FTP - 1 mod - Blanc - méca seul** | |
| **NU344718** | |
| **Specifications Principales** | |
| **Gamme** | Unica |
| **Type de produit ou équipement** | Prise informatique |
| **Application** | Communication |
| **Présentation du produit** | Mécanisme |
| **Nuance de la couleur** | Blanc (RAL 9003) |
| **Type de prise informatique** | RJ45 8 contact(s) Cat.6 < 250 MHz |
| **Equipement inclus** | Rabat de protection<br>Porte-étiquette |
| **Specifications Complémentaires** | |
| **Type de réseau de communication** | 1000BASE-TX |
| **Protocole de communication** | ATM 1200 Mbps |
| **Nombre de modules** | 1 module |
| **Nombre de prises d'alimentation** | 1 |
| **Type d'espace** | Infraplus |
| **Type de connecteur** | S-One |
| **Type de blindage du câble** | S/FTP |
| **Organisation du câblage** | Paire torsadée blindée |
| **Raccordement** | Cliquet |
| **Montage de l'appareil** | Encastré |
| **Mode de fixation** | Clipsable |
| **Sens de montage** | Droit |
| **Matière** | Plastique anti-UV: plaque centrale |
| **Quantité du lot** | 1 |
| **Profondeur** | 40,5 mm |
| **Largeur** | 22,5 mm |
| **Hauteur** | 45 mm |
| **Profondeur d'encastrement** | 40,5 mm |

| | |
|---|---|
| **Résistance aux agents chimiques** | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |
| **Environnement** | |
| **Degré de protection IP** | IP20 |
| **Tenue aux chocs IK** | IK01 |
| **Température de l'air ambiant pour le fonctionnement** | -25…55 °C |
| **Température ambiante de stockage** | -5…35 °C |