Technical sheet



interrupteur Asfora simple, Bouton-tournant, auto blanc

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:EPH0100221

Ref Mcmining: SCEPH0100221

Description	
interrupteur Asfora simple, Bouton-tournant, auto blanc	
EPH0100221	
L'interrupteur Asfora EPH0100221 de Schneider Electric est un produit complet de couleur blanche avec 1 culbuteur. Il s'agit d'un interrupteur unipolaire à 1 voie. Le mode de fixation de l'appareil est vis ou griffes. Son courant nominal est de 10 AX, avec une plage de puissance de 2 300 W. 83 mm, 83 mm, 43 mm est sa dimension, avec une profondeur en saillie de 15 mm. Le boîtier de l'appareil peut être encastré dans la surface avec le type de montage encastré. La finition de la surface est brillante, offrant une sensation élégante et haut de gamme à une pièce. Ce commutateur atteint IP44 contre les objets solides et les liquides. Les bornes de raccordement de ce commutateur sont des bornes sans vis. Fabriqué en matériau ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), cet interrupteur est très fiable et résistant. Avec un matériau conducteur en cuivre, cet interrupteur est tout à fait résistant. Il a également obtenu des certificats NF, TSE, VDE. Cet équipement est également conforme à la norme CEI 60669-1. Il possède également le label de qualité CE, UKR. En tant que produit écologique de qualité supérieure, cet appareil est également respectueux de l'environnement. Afin de toujours prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient pas de mercure. Les interrupteurs Asfora actualisés sont désormais dotés d'inserts plus petits et plus compacts, d'un cadre de fixation profilé, d'entrées de fils et de boutons de déclenchement améliorés et de pinces larges et profilées avec ressort de rappel, ce qui améliore la qualité et la fonctionnalité de cet interrupteur. Les produits Asfora sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité qui ne jaunissent pas avec le temps. Le design élégant et élégant s'harmonise parfaitement avec pratiquement tous les intérieurs.	

Spécifications	
Principales	
Gamme	Asfora
Type de produit ou équipement	Interrupteur
Présentation du produit	Bouton-tournant complet
Nombre de touches	1
Fonction interrupteur	Unipolaire 1 voie
Type de charge	Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast : 100 W
Nuance de la couleur	Blanc
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Montage de l'appareil	Bouton-poussoir à double tête affleurant et en saillie
Plage de puissance	2300 W
Courant assigné d'emploi	10 AX à 250 V CA
Nombre de câbles	2 câble(s) 2,5 mm²
Rigidité du câble	Rigide Rigide Multibrin torsadé rigide
Longueur de dénudage des fils	13,0 mm
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Finition de la surface	Brillant
Matière des conducteurs	Cuivre
mode de fixation	Vis ou griffes51…70 mm
Raccordement	Bornes sans vis

Largeur	83 mm
Hauteur	83 mm
Profondeur	43,0 mm
Profondeur en saillie	15 mm
Poids du produit	0,0846 kg
Environnement	
Normes	**CEI 60669-1**
Certifications du produit	**TSE**
	VDE
	NF
Labels qualité	**CE**
	UKR
Degré de protection IP	IP44
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5…40 °C