# Technical sheet



**Bouton poussoir lumineux Acier**

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:EPH1600162

Ref Mcmining: SCEPH1600162

| Description | |
|---|---|
| **Bouton poussoir lumineux Acier** | |
| **EPH1600162** | |
| **L'interrupteur à bouton-poussoir Asfora EPH1600162 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d'un cadre de fixation en acier de couleur avec 1 culbuteur. Ce bouton-poussoir est doté d'une LED, ce qui vous aide à mieux localiser l'appareil. Son mode de fixation est vis ou griffes. Son courant nominal est de 10 A, avec une plage de puissance de 2 300 W. La dimension de ce bouton-poussoir est de 71 mm, 71 mm et 43 mm, et sa profondeur en saillie est de 15 mm. Le boîtier de l'appareil peut être encastré dans la surface avec le type de montage encastré. La finition de surface peinte la rend exceptionnellement résistante à l'usure et à la corrosion. En outre, le classement IP de cet appareil est IP20. Ses bornes de raccordement sont des bornes sans vis. Fabriqué en matériau ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), cet interrupteur est très fiable et résistant. Avec un matériau conducteur en cuivre, cet interrupteur est tout à fait résistant. Ce bouton-poussoir est conforme à la norme CEI 60669-1. Il possède également le label de qualité CE, UKR. De plus, ce bouton-poussoir est qualifié de produit écologique de qualité supérieure. Afin de toujours prendre soin de l'environnement, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Les interrupteurs Asfora actualisés sont désormais dotés d'inserts plus petits et plus compacts, d'un cadre de fixation profilé, d'entrées de fils et de boutons de déclenchement améliorés, de griffes profilées avec ressort de rappel, ce qui améliore la qualité et la fonctionnalité de ce bouton-poussoir. Ce bouton-poussoir vous aidera à tirer le meilleur parti de votre intérieur avec un design moderne et élégant pour chaque chambre et chaque moment de la journée. Les produits Asfora sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité qui ne jaunissent pas avec le temps. Le design élégant et élégant s'harmonise parfaitement avec pratiquement tous les intérieurs.** | |

| Spécifications | |
|---|---|
| **Principales** | |
| **Gamme** | Asfora |
| **Type de produit ou équipement** | Bouton-poussoir |
| **Présentation du produit** | Mécanisme avec support de fixation |
| **Nombre de touches** | 1 |
| **Nuance de la couleur** | Acier |
| **Type d'emballage** | Film plastique-boîte |
| **Signalisation locale** | LED |
| **Montage** | Encastré |
| **Plage de puissance** | 2300 W |
| **Courant assigné d'emploi** | 10 A à 250 V CA |
| **Nombre de câbles** | 2 câble(s) 2,5 mm² |
| **Rigidité du câble** | Rigide<br>Rigide<br>Multibrin torsadé rigide |
| **Longueur de dénudage des fils** | 13,0 mm |
| **Matière** | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
| **Profondeur en saillie** | 10 mm |
| **Finition de la surface** | Peint |
| **mode de fixation** | Vis ou griffes51…70 mm |
| **Raccordement** | Bornes sans vis |

| | |
|---|---|
| **Largeur** | 71 mm |
| **Hauteur** | 71 mm |
| **Profondeur** | 43,0 mm |
| **Hauteur** | 83 mm |
| **Profondeur en saillie** | 15 mm |
| **Poids du produit** | 0,0608 kg |
| **Environnement** | |
| **Normes** | **CEI 60669-1** |
| **Certifications du produit** | **TSE**<br>**VDE**<br>**NF** |
| **Labels qualité** | **CE** |
| **Degré de protection IP** | IP20 |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -5…40 °C |