LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

# Technical sheet



**Simple 2P + E (terre) 16A IP20 BLANC**

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:EPH2800121

Ref Mcmining: SCEPH2800121

| Description | |
|---|---|
| **Simple 2P + E (terre) 16A IP20 BLANC** | |
| **EPH2800121** | |
| **La prise de courant Asfora EPH2800121 de Schneider Electric, de couleur blanche, est un produit complet doté de 1 prise. La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + E avec broche de terre. Son courant nominal est de 16 A, avec une plage de puissance de 3 680 W. Le mode de fixation de l'appareil est vis ou griffes. 83 mm, 83 mm et 42 mm sont respectivement la largeur, la hauteur et la profondeur, et sa profondeur en saillie est de 10 mm. Le montage encastré est disponible pour que son boîtier puisse être encastré dans la surface. La finition de la surface est brillante, donnant une sensation de luxe à une pièce. Cette prise de courant atteint IP20 contre les corps solides et les liquides. Ses bornes de raccordement sont des bornes de levage. La prise de courant est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), ABS + PC, ce qui la rend aussi résistante que possible. Le matériau conducteur en cuivre le rend plus fiable. Cette prise de courant est conforme à la norme CEI 60884-1. Elle a également obtenu les certificats SEP-BBJ et TSE. En tant que produit écologique de qualité supérieure, cet appareil est également respectueux de l'environnement. Afin de toujours prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient pas de mercure. Les produits Asfora sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité qui ne jaunissent pas avec le temps. Le design élégant et élégant s'harmonise parfaitement avec pratiquement tous les intérieurs.** | |

| Spécifications | |
|---|---|
| **Principales** | |
| **Gamme** | Asfora |
| **Type de produit ou équipement** | Prise électrique |
| **Nombre de prises d'alimentation** | 1 |
| **Configuration des pôles de la prise** | 2P+T |
| **Nuance de la couleur** | Blanc |
| **Type d'emballage** | Film plastique-boîte |
| **Présentation du produit** | Bouton-tournant complet |
| **Montage de l'appareil** | Bouton-poussoir à double tête affleurant et en saillie |
| **mode de fixation** | Vis ou griffes51…69 mm |
| **Norme de prise** | CEE 7/5 |
| **Écart-type de sortie** | Français |
| **Description standard de la prise** | Avec contact de terre |
| **Plage de puissance** | 3680 W |
| **Courant assigné d'emploi** | 16 A à 250 V CA |
| **Finition de la surface** | Brillant |
| **Matière** | ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition |
| | ABS + PC: plaque centrale |
| **Longueur de dénudage des fils** | 13,0 mm |
| **Matière des conducteurs** | Cuivre |
| **Raccordement** | Bornes de levage |
| **Nombre de câbles** | 2 câble(s) 2,5 mm² |
| **Rigidité du câble** | Rigide |
| | Rigide |

| | |
|---|---|
| Multibrin torsadé rigide | |
| **Quantité du lot** | 10 pièces |
| **Degré de protection IP** | IP2X |
| **Profondeur en saillie** | 10 mm |
| **Largeur** | 83 mm |
| **Hauteur** | 83 mm |
| **Profondeur** | 42 mm |
| **Poids du produit** | 0,081 kg |
| **Environnement** | |
| **Normes** | **CEI 60884-1** |
| **Certifications du produit** | **SEP-BBJ** |
| | **TSE** |