Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Mureva Styl - Adaptateur pour fonction 45X45 - composable - IP55 - blanc

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:MUR39110

Ref Mcmining: SCMUR39110

Description	
Mureva Styl - Adaptateur pour fonction 45X45 - composable - IP55 - IK07 - blanc	
MUR39110	
compatible Unica, composable, étanche IP55 et robuste IK07, permet d'élargir l'offre de fonctions Mureva Styl. Il s'adapte aux environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Avec sa couleur blanche, il s'adaptera à toutes vos installations ! **se compose d'un adaptateur étanche et robuste à ouverture 45x45 avec clapet transparent d'étanchéité. Il sera à associer avec une référence Unica compatible, et avec un boitier, pour une installation saillie, ou un cadre, pour une installation encastrée, de même couleur de préférence.** **promet une grande ergonomie de câblage. Son clapet à hublot transparent associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer robustesse et étanchéité durables dans le temps. La fonction 45x45 se clipse facilement sans outil dans l'ouverture de l'adaptateur.**	
Spécifications	
Principales	
Gamme de produit	Mureva Styl
Type de produit ou équipement	Boîte de protection
Compatibilité de gamme	Altira adaptateur de fixation
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Montage de l'appareil	Bouton-poussoir à double tête affleurant et en saillie
	Saillie
Type de plaque	Couvercle
Nombre de postes	1 poste
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	Plastique
	Polypropylène
Longueur	71 mm
Hauteur	29 mm
Largeur	71 mm
Résistance aux produits chimiques et détergents	Résistant à l'alcool (70%)
	Résistant à l'alcool (96%)
	Résistant à l'acide lactique
	Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
	Résistant au javellisant dilué
	Résistant à l'ammoniaque dilué
	Résistant à l'eau savonneuse
	Résistant au lave vitre
	Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
	Résistant au hexane

Environnement	
Degré de protection IP	IP55
Tenue aux chocs IK	IK06
Tenue à la flamme	Auto-extinguible 650 °C conforming to CEI 60695-2-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5…40 °C
Température ambiante de stockage	-25…55 °C