Technical sheet



Unica Studio - plaque de finition - Blanc - 1 poste

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:NU200218

Ref Mcmining: SCNU200218

Description	
Unica Studio - plaque de finition - Blanc - 1 poste	
NU200218	
Cette plaque de finition 1 poste Unica Studio, discrète et design, de couleur blanche, permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica lorsqu'ils sont posés en simple poste. Ce cadre de couverture a 1 poste NU200218 se compose d'une plaque 1 poste de couleur blanc brillant RAL9003. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...). Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur. Ce cadre de couverture appartient au groupe esthétique Unica Studio De plus, il satisfait à la norme CEI 60669-1, CEI 60884-1 Des variantes allant de 1 à 5 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions Studio, Studio Color, Studio Métal, trouvez le design qui correspondra à vos envies ! Le produit pèse 0,013 kg En outre, il est sans halogène, ce qui est bon pour votre santé Avec 1 x 2 modules, son mode de fixation est par clipsage Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour toutes les exigences des clients	
Spécifications	
Principales	
Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Design	Unica Studio
Nombre de postes	1 poste
Sens de montage	Horizontal/vertical
Type de cadre	Simple
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Matière	Plastique anti-UV: plaque de finition
Finition de la surface	Brillant
Normes	**CEI 60884-1**
	CEI 60669-1
Largeur	85 mm
Hauteur	85 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,013 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%)
	Résistant à l'alcool (96%)
	Résistant à l'acide lactique
	Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
	Résistant au javellisant dilué
	Résistant à l'ammoniaque dilué

Résistant à l'eau savonneuse	
Résistant au lave vitre	
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes	
Résistant au hexane	
Environnement	
Tenue aux chocs IK	IK04
Degré de protection IP	IP21 D