Technical sheet



Harmony - bloc lum. XB4-XB5 - 24V ACDC -LED Universelle - racc vis étrier

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:ZBVB1

Ref Mcmining: SCZBVB1

Description	
Harmony - bloc lumineux XB4-XB5 - 24VACDC -LED Universelle - racc vis étrier **ZBVB1** **Schneider Electric met à votre disposition une riche gamme de boutons poussoirs, de boutons tournants, de voyants et d'accessoires en lien avec vos besoins La gamme Harmony, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des besoins des applications industrielles, des bâtiments et des infrastructures Le produit présenté est un bloc lumineux à DEL intégrée conçu pour être alimenté en 24 V CA/CC Il est équipé de bornes de type vis-étrier Vendu par lots de 5, cet élément est compatible avec les produits des gammes XB4 ou XB5 Pleinement adapté aux utilisations en extérieur, ce produit est résistant aux vibrations et aux températures allant de -40°C à 70°C La gamme de produits Harmony se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse**	
Spécifications	
Principales	
Gamme de produit	Harmony XB5
	Harmony XB4
Type de produit ou équipement	Bloc lumineux avec LED intégrée 24 VCA
Nom de l'appareil	ZBV
Vente par quantité indivisible	5
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec anneau striée se conformer à CEI 60947-5-1
	Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à CEI 60947-5-1
Type de signalisation	86/188/EEC
Source lumineuse	Sans
Culot de lampe	Sans embout
Alimentation du bloc lumineux	Transformateur intégré
Couleur de la source lumineuse	Blanc
[Us] tension d'alimentation	24...120 V CA/CC à 60 Hz
Poids du produit	0,017 kg
Couple de serrage	0,8…1,2 N.m se conformer à CEI 60947-5-1
Forme de la tête de vis	CSA compatible avec cruciforme Philips n° 2 tournevis
	CSA compatible avec 24 V tournevis
	Slovène compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
	Slovène compatible avec surface plane tournevis
Limites de la tension d'alimentation	19,2…30 V 50...60 Hz
	21,6…26,4 V CA/CC
Consommation électrique	18 mA
Durée de vie	100000 H ÅTERSTÄLLN
Tenue aux ondes de choc	1 kV se conformer à CEI 61000-4-5

Montage du bloc	Montage avant
Code de composition électrique	M10
	M3
	M3
	M5
	M6
	M7
	M2
	MF2
	P1
	P3
	PF1
Présentation du produit	Sous-ensemble de base
Environnement	
Traitement de protection	TH
Température ambiante de stockage	-40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40…70 °C
Degré de protection IP	IP2X se conformer à CEI 60536
Normes	**JIS C 4520**
	CEI 60947-5-1
	CEI 60947-5-1
	CSA C22.2 No 158
	CEI 60947-5-5
	CEI 60947-5-5
	UL 508
	JIS C8201-5-1
Certifications du produit	**UL listed file E164353 CCN NKCR**
	CSA
Tenue aux transitoires rapides	2 kV se conformer à CEI 61000-4-5
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue aux décharges électrostatiques	6 kV fils de sortie PNP se conformer à CEI 61000-4-3
	8 kV dans champ libre se conformer à CEI 61000-4-3
Emission électromagnétique	Classe B se conformer à CEI 55011
[Us] tension d'alimentation	24...120 V