LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Mureva FIX - cheville 5.5x23

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:1001023

Ref Mcmining: SC1001023

Description	
Mureva FIX - cheville 5.5x23	
1001023	
Spécifications	
Principales	
Gamme de produit	Thorsman
Type de produit ou équipement	Prise murale
Nom de l'appareil	TP
Application	Installation légère
Diamètre de perçage	5,5 mm béton
	5,5 mm brique
	5 mm béton ALC
Profondeur de forage minimum	25 mm
Diamètre de la vis	3,5…5 mm
Matière	PEHD (polyéthylène haute densité)
capacité de charge pratique	Cisaillement: 0,5 kN pour béton C25 4,5)
	Charge de décrochage: 0,25 kN pour béton C25 6)
	Cisaillement: 0,4 kN pour brique pleine 4,5)

Charge de décrochage: 0,2 kN pour brique pleine 6)	
Cisaillement: 0,1 kN pour béton de faible densité 500 et argile expansée 4,5)	
Charge de décrochage: 0,04 kN pour béton de faible densité 500 et argile expansée 6)	
capacité de charge pratique	Cisaillement: 50 kg pour béton C25 4,5)
	Charge de décrochage: 25 kg pour béton C25 6)
	Cisaillement: 40 kg pour brique pleine 4,5)
	Charge de décrochage: 20 kg pour brique pleine 6)
	Cisaillement: 10 kg pour béton de faible densité 500 et argile expansée 4,5)
	Charge de décrochage: 4 kg pour béton de faible densité 500 et argile expansée 6)
Nuance de la couleur	Jaune
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-50…80 °C
Diamètre	5,5 mm
Longueur	22 mm