Technical sheet



Acti9 Contact Auxiliaire Bas niveau 1 OF - Courant 2mA à 100mA ca/dc

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:A9A26914

Ref Mcmining: SCA9A26914

Description	
Acti9 Contact Auxiliaire Bas niveau 1 OF - Courant 2mA à 100mA ca/dc	
A9A26914	
contact OF (ouvert/fermé) donnant la position du disjoncteur ou intérupteur qui lui est associé. Il est destiné à une installation électrique dans les bâtiments commerciaux ou industriels pour des applications bas niveau (automate). **Simplicité d'intégration avec les disjoncteurs modulaires de Schneider Electric.** **répond à la norme sur les auxiliaires : IEC 60947-5-1.** **Ce contact OF est compatible avec les gammes Acti9 telles que idt40, iC60, iID, ISW-NA, iID40, iDT60.**	
Spécifications	
Principales	
Gamme de produit	Acti9
Type de produit ou équipement	Contact ouvert/fermé
Nom de l'appareil	iOF
Composition de contacts de signalisation	1F/O
[In] courant nominal	2…100 mA at 24...240 V, CA 2 phases
	2…100 mA at 250 V, DC-12
	2…100 mA at 48 V, DC-12
	2…100 mA at 60 V, DC-12

2…100 mA at 130 V, DC-12	
2…100 mA at 220 V, DC-12	
Pas de 9 mm	1
Normes	**EN/CEI 60947-5-1 annexe K**
	EN/CEI 60947-5-5
	Tête d'arrêt de sécurité général
	GB/T 14048.17
Certifications du produit	**CSA**
	UKCA
Labels qualité	**EAC**
	CCC
Mode opératoire	Connexion en série jusqu'à 100 appareils
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Mode d'installation	Encliquetable
Emplacement de montage	Côté gauche du disjoncteur
Support de montage	Montage direct sur tiges de verrouillage
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Haut : OUI
Hauteur	86 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	73 mm
Poids du produit	32 g
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier (bas) 1 câble(s) 1…4 mm² - rigide
	Borniers à vis-étrier (bas) 1 câble(s) 0,5…2,5 mm² - rigide

Borniers à vis-étrier (bas) 2 câble(s) 2,5 mm² - rigide
Borniers à vis-étrier (bas) 2 câble(s) 1,5 mm² - flexible avec embout

Longueur de dénudage des fils	10 mm
Couple de serrage	1 N.m bas
Environnement	
Degré de protection IP	IP2X
Degré de pollution	3 chocs dans chaque direction X, Y et Z
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante de stockage	-40…85 °C