# Technical sheet



**PrismaSeT XS - Coffret saillie 1 rangée 13 modules - sans porte**

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:LVSXT113

Ref Mcmining: SCLVSXT113

| Description | |
|---|---|
| PrismaSeT XS - Coffret saillie 1 rangée 13 modules - sans porte | |
| **Spécifications Principales** | |
| **Gamme** | PrismaSeT |
| **Nom du produit** | XS |
| **Type de produit ou équipement** | Enveloppe |
| **Type de coffret** | Coffret de répartition |
| **Installation du coffret** | Saillie |
| **Spécifications Complémentaires** | |
| **Largeur** | Total : 336 mm |
| **Hauteur** | Total : 300 mm |
| **Profondeur** | Total : 127 mm |
| **Profondeur intérieure** | 115 mm |
| **Nombre de modules 18 mm par rangée** | 13 |
| **Nombre de rangées horizontales** | 1 |
| **Nombre total de modules de 18 mm** | 13 |
| **Pas de 9 mm** | 26 |
| **Classe d'isolation électrique** | Classe II |
| | |
| **Equipement fournis** | 1 étiquette de repérage |
| | 1 protection d'étiquette |
| | 3 bornier |
| | 1 bande d'obturateur |
| | 1 porte à commander séparément |
| | 1 rail Din |
| | 1 plaque arrière |
| | |
| **Type de plastron** | Modulaire |
| **Type de rail** | DIN symétrique |
| **Description de la plaque de montage** | Sans plaque de montage |
| **Puissance dissipée en W** | 22 W |
| **[In] courant nominal** | 63 A |
| **[Ui] tension assignée d'isolement** | 400 V |
| | |
| **Entrée de câble** | Câble ou tube |
| | Plaques découpées |
| | Goulotte |

| Plaques amovibles | |
|---|---|
| | |
| **Nombre de borniers** | 1 terre avec 14 sortants |
| | 1 neutre avec 4 sortants |
| | 1 phase avec 4 sortants |
| **Départs du bornier répartiteur** | 3 x 25 mm² + 11 x 4 mm² pour terre |
| | 4 x 16 mm² pour neutre |
| | 4 x 16 mm² pour phase |
| **Mode de raccordement** | Connexion à vis (terre) , 3 x 6…25 mm² |
| | Push-in (terre) , 11 x 1,5…4 mm² (flexible) |
| | Push-in (terre) , 11 x 6 mm² (rigide ou semi-rigide) |
| | Connexion à vis (neutre) , 4 x 16 mm² |
| | Connexion à vis (phase) , 4 x 16 mm² |
| **Matière du coffret** | Partie arrière : techno plastique |
| | Enveloppe : techno plastique |
| | Plastron : techno plastique |
| **Poids du produit** | 2,050 kg |
| **Couleur** | Enveloppe : blanc (RAL 9003) |
| | Plastron : blanc (RAL 9003) |
| **Environnement** | |
| **Tenue au feu** | Plaque arrière : 750 °C se conformer à CEI 60947-1 |
| | Enveloppe : 750 °C se conformer à CEI 60947-1 |
| | Plastron : 750 °C se conformer à CEI 60947-1 |
| **Degré de protection IP** | IP30 sans porte |
| | IP40 avec porte |
| **Tenue aux chocs IK** | IK08 sans porte |
| | IK09 avec porte |
| **Catégorie de surtension** | II |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -25…60 °C |
| **Normes** | CEI 60670-1 |
| | CEI 60670-24 |
| **Labels qualité** | IMQ |
| **SCHNEIDER ELECTRIC** | |