Technical sheet



PrismaSeT XS coffret en saillie, 6 rangées, 24M, 1 bornier PE, sans porte

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:LVSXT624

Ref Mcmining: SCLVSXT624

Description	
PrismaSeT XS, coffret en saillie, 6 rangées, 24M, 1 bornier PE, sans porte	
Spécifications Principales	
Gamme	PrismaSeT
Nom du produit	XS
Type de produit ou équipement	Enveloppe
Type de coffret	Coffret de répartition
Installation du coffret	Saillie
Spécifications Complémentaires	
Largeur	Total : 550 mm
Hauteur	Total : 1050 mm
Profondeur	Total : 148 mm
Profondeur intérieure	135 mm
Nombre de modules 18 mm par rangée	24
Nombre de rangées horizontales	6
Nombre total de modules de 18 mm	144
Pas de 9 mm	288
Classe d'isolation électrique	Classe II
Equipement fournis	6 étiquette de repérage
	6 protection d'étiquette
	1 bornier
	2 bande d'obturateur
	1 porte à commander séparément
	6 rail Din
	5 matériel de fixation de câble
	1 plaque arrière
Type de plastron	Modulaire
Type de rail	DIN symétrique
Description de la plaque de montage	Sans plaque de montage
Pièces amovibles	Rail DIN
Puissance dissipée en W	100 W
[In] courant nominal	125 A

[Ui] tension assignée d'isolement	400 V
Entrée de câble	Câble ou tube
	Plaques découpées
	Goulotte
	Plaques amovibles
Nombre de borniers	1 terre avec 72 sortants
Départs du bornier répartiteur	9 x 25 mm² + 63 x 4 mm² pour terre
Mode de raccordement	Connexion à vis (terre) , 6 x 6…25 mm²
	Push-in (terre) , 42 x 1,5…4 mm² (flexible)
	Push-in (terre) , 42 x 6 mm² (rigide ou semi-rigide)
Matière du coffret	Partie arrière : métal
	Enveloppe : techno plastique
	Plastron : techno plastique
Poids du produit	11,77 kg
Couleur	Enveloppe : blanc (RAL 9003)
	Plastron : blanc (RAL 9003)
Environnement	
Tenue au feu	Enveloppe : 750 °C se conformer à CEI 60947-1
	Plastron : 750 °C se conformer à CEI 60947-1
Degré de protection IP	IP30 sans porte
	IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte
	IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…60 °C
Normes	**CEI 60670-1**
	CEI 60670-24
Labels qualité	IMQ
SCHNEIDER ELECTRIC	