Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



PrismaSeT S - coffret saillie plastique et métal 6 rangées 24 modules

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:LVSST624

Ref Mcmining: SCLVSST624

Description	
PrismaSeT S - coffret saillie plastique & métal 6 rangées 24 modules	
Spécifications Principales	
Gamme	PrismaSeT
Nom du produit	S
Type de produit ou équipement	Enveloppe
Type de coffret	Coffret de répartition
Description du coffret/armoire	Coffret mural
Installation du coffret	Saillie
Spécifications Complémentaires	
Largeur	Total : 570 mm
Hauteur	Total : 1106 mm
Profondeur	Total : 191 mm
Nombre de modules 18 mm par rangée	24
Nombre de rangées horizontales	6
Nombre total de modules de 18 mm	144
Pas de 9 mm	288
Classe d'isolation électrique	Classe II
Equipement fournis	6 protection d'étiquette
	2 bande d'obturateur
	1 bornier
	4 serre-câbles
	6 plaque modulaire
Type de plastron	Modulaire
Type de rail	DIN symétrique
Description de la plaque de montage	Sans plaque de montage
Pièces amovibles	Rail DIN
Puissance dissipée en W	169 W
[In] courant nominal	160 A
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V
Entrée de câble	Câble ou tube
	Plaques découpées

Goulotte	
Plaques amovibles	
Nombre de borniers	1 terre avec 72 sortants
Départs du bornier répartiteur	9 x 25 mm² + 63 x 4 mm² pour terre
Mode de raccordement	Connexion à vis (terre) , 9 x 6…25 mm²
	Push-in (terre) , 63 x 1,5…4 mm² (flexible)
	Push-in (terre) , 63 x 6 mm² (rigide ou semi-rigide)
Description des options de verrouillage	Option verrou
Matière du coffret	Enveloppe : métal Plastron : techno plastique
Poids du produit	20,350 kg
Couleur	Enveloppe : blanc (RAL 9003)
	Plastron : blanc (RAL 9003)
Environnement	
Tenue au feu	Plastron : 750 °C se conformer à CEI 60947-1
Degré de protection IP	IP30 sans porte
	IP41 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…60 °C
Normes	**CEI 60670-1**
	CEI 60670-24
SCHNEIDER ELECTRIC	