# Technical sheet



**PrismaSeT G - Coffret 6 rangées - 24M - Pack 250**

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:LVS08068

Ref Mcmining: SCLVS08068

| Description | |
|---|---|
| **PrismaSeT G - Coffret 6 rangées - 24M - Pack 250 - IP30** | |
| **Spécifications Principales** | |
| **Gamme** | PrismaSeT |
| **Gamme de produit** | PrismaSeT G |
| **Nom du produit** | PrismaSeT Pack 250 |
| **Type de produit ou équipement** | Enveloppe |
| **Application de l'appareil** | Distribution électrique basse tension |
| **Type de coffret** | Boîtier modulaire livré sous forme de kit<br>Armoire métallique<br>Armoire intérieure |
| **Description du coffret/armoire** | Coffret mural - largeur 600 mm |
| | |
| **Equipement fournis** | 1 xenveloppe |
| | 2 xkit de mise à la terre |
| | 6 xplastron |
| | 6 xrail modulaire |
| | |
| **Informations complémentaires** | Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre |
| **Type de plaque frontale** | Modulaire<br>Zone 6M libre à commander séparément |
| **Nombre de modules verticaux (50 mm)** | 24 |
| **Nombre de rangées horizontales** | 6 |
| **Nombre de modules 18 mm par rangée** | 24 |
| | |
| **Normes** | **CEI 61439-1** |
| | **CEI 61439-2** |
| | **CEI 62208** |
| | |
| **Certifications du produit** | **ASTA** |
| | **EAC** |
| **Spécifications Complémentaires** | |
| **[Ui] tension assignée d'isolement** | 1000 V sur JdB principaux arrière conforme à CEI 61439-2 |
| **Fréquence du réseau** | 50/60 Hz |
| **[In] courant nominal** | 250 A à 40 °C se conformer à CEI 61439-2 |

| | |
|---|---|
| **Courant de court-circuit** | 50 kA |
| **[Icw] courant assigné de courte durée admissible** | 25 kA 1 s conforme à CEI 61439-1 |
| **[Ipk] courant assigné de crête admissible** | 53 kA se conformer à CEI 61439-1 |
| **Classe d'isolation électrique** | Classe I |
| **Matière** | Feuille d'acier traité |
| **Traitement de protection** | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| **Finition de la surface** | Texturé<br>Mat |
| | |
| **Couleur** | Blanc (RAL 9003) |
| **Largeur** | 595 mm |
| **Hauteur** | 1230 mm |
| **Profondeur** | 205 mm |
| **Poids du produit** | 24 kg |
| **Quantité par lot** | Lot de 1 |
| **Environnement** | |
| | |
| **Degré de protection IP** | IP30 avec plastron |
| | IP40 avec porte |
| | IP41 avec porte et auvent |
| | IP43 avec porte, auvent et joint IP43 |
| | |
| **Tenue aux chocs IK** | IK07 avec plastron |
| | IK08 avec porte transparente |
| | IK10 avec porte pleine |
| **Tenue mécanique** | Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57 |