LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



PrismaSeT P - Rail DIN réglable en profondeur - appareil modulaire - L650

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:LVS03402

Ref Mcmining: SCLVS03402

Description	
PrismaSeT P - Rail DIN réglable en profondeur - appareil modulaire - L650	
LVS03402	
Spécifications Principales	
Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Rail
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P
Type de rail	Réglable Modulaire
Appareil installé	TeSys : fixe GV2L
	TeSys : fixe GV2P
	TeSys : fixe GV3
	ComPacT : fixe NG160 sans protection differentielle - contrôle : par maneton
	ComPacT : fixe NG160 NA sans protection differentielle - contrôle : par maneton
	ComPacT : fixe NG160 avec protection differentielle - contrôle : par maneton
	Altistart : ATS01N
	Altistart : ATS01N103/106FT
	TeSys : fixe contacteurs D ou K <= 40 A - horizontal installation
	TeSys : fixe contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A - horizontal installation
	TeSys : fixe TeSys U - horizontal installation
	PowerLogic : PM5500
	PowerLogic : iEM3000
	PowerLogic : PM3000
	PowerLogic : PM5563RD
	ComPacT : fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
	ComPacT : fixe NSXm avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	9 x3P: fixe GV2L
	9 x3P: fixe GV2P
	7 x3P: fixe GV3

1 x3P: fixe NG160
1 x4P: fixe NG160
1 x3P: fixe NG160 NA
1 x4P: fixe NG160 NA
9 x4P: fixe contacteurs D ou K <= 40 A horizontal installation
9 x3P: fixe contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A horizontal installation
9 x3P: fixe TeSys U horizontal installation
1 x3P ou 4P: fixe NSXm vertical installation

Spécifications Complémentaires	
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Hauteur nominale de l'enveloppe	2000 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm)	5 module(s) : ATS01N dans 650 mm largecellule
	6 module(s) : ATS01N dans 650 mm largecellule
	4 module(s) : ATS01N103/106FT dans 650 mm largecellule
	3 module(s) : contacteurs D ou K <= 40 A, direct dans 650 mm largecellule
	5 module(s) : contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A, direct dans 650 mm largecellule
	3 module(s) : GV2L, direct dans 650 mm largecellule
	3 module(s) : GV2P, direct dans 650 mm largecellule
	5 module(s) : GV3, direct dans 650 mm largecellule
	4 module(s) : iEM3000 dans 650 mm largecellule
	5 module(s) : NG160 sans protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
	5 module(s) : NG160 NA sans protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
	8 module(s) : NSXm sans protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
	4 module(s) : PM3000 dans 650 mm largecellule
	3 module(s) : PM5500 dans 650 mm largecellule
	3 module(s) : PM5563RD dans 650 mm largecellule
	5 module(s) : TeSys U, direct dans 650 mm largecellule
	4 module(s) : TeSys U, direct dans 650 mm largecellule
	5 module(s) : NG160 avec protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
	8 module(s) : NSXm avec protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
Pas de 9 mm	48
Quantité par lot	Lot de 1
Hauteur	30 mm
Largeur	563 mm
Profondeur	325 mm
Poids du produit	0,86 kg
Couleur	Naturel
Matière	Métal
Environnement	
Normes	**CEI 61439-1**
	CEI 61439-2
	.
Certifications du produit	**ASTA**

SCHNEIDER ELECTRIC