Technical sheet



Linergy DS - Répartiteur étagé tétrapolaire - 100A - 4x7 trous

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:LGY410028

Ref Mcmining: SCHNEIDER ELECTRIC

Description	
Linergy DS - Répartiteur étagé tétrapolaire - 100A - 4x7 trous -	
LGY410028	
Spécifications Principales	
Gamme	Linergy
Nom du produit	Linergy DS
Type de produit ou équipement	Répartiteur
Spécifications Complémentaires	
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité de gamme	Prisma G
	Prisma P
	Prisma PH
	Prisma Pack
	PanelSeT
	Kaedra
	Pragma
	TeSys
	ComPacT
Compatibilité produit	Enveloppes Spacial
Description des pôles	4P
Départs du bornier répartiteur	4 x 7 trous
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N 440 V CA Ph/Ph
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	100 A à 40 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	3 kApour 1 s
[Ipk] courant assigné de crête admissible	24 kA
Mode de raccordement	Alimentation: borne à vis 2 cable(s) 2,5…25 mm² rigide
	Alimentation: borne à vis 2 cable(s) 1,5…16 mm² flexible avec embout
	Distribution: borne à vis 5 cable(s) 1,5…16 mm² rigide

Distribution: borne à vis 5 cable(s) 1,5…10 mm² flexible avec embout

Couple de serrage	Alimentation: 2 N.m plat screwdriver 7,5 mm
	Alimentation: 2 N.m PZ2 screwdriver 7,5 mm
	Distribution: 2 N.m plat screwdriver 5,5 mm
	Distribution: 2 N.m PZ2 screwdriver 5,5 mm
Pas de 9 mm	8
Hauteur	100 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	50,5 mm
Poids du produit	0,21 kg
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Environnement	
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	III
Tenue diélectrique	2500 V
Normes	**EN/IEC 61439-1**
	EN/IEC 60947-7-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…55 °C

SCHNEIDER ELECTRIC