Technical sheet



Acti9 PV - Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 16A 2P

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:DF101PV

Ref Mcmining: SCDF101PV

Description	
Acti9 PV - Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 16A 2P-	
DF101PV	
Spécifications Principales	
Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys DF
Type de produit ou équipement	Porte-fusibles
Nom de l'appareil	DF10
Description des pôles	1P
Taille du fusible	10 x 38 mm
Type de fusible	0…32 A, gG 0…32 A, aM
Type de commande	Par maneton cadenassage
Catégorie d'emploi	DC-20B se conformer à CEI 60947-3
[Ue] tension assignée d'emploi	1000 V CC
[Ie] courant assigné d'emploi	32 A
[Ith] courant thermique conventionnel	32 A 20 °C
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 VCC
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
Catégorie de surtension	III
Résistance de court-circuit	120 kA 400 V se conformer à IEC 60269-3
	120 kA 500 V se conformer à IEC 60269-3
	100 kA 600 V DC se conformer à IEC 60269-3
Puissance dissipée en W	3 W puissance dissipée maximale par fusible
Spécifications Complémentaires	
Normes	**CSA C22.2 No 4248-19**
	UL 4248-19
	EN/IEC 60269-2
	CSA C22.2 No 4248-1
	UL 4248-1
	.
Certifications du produit	**Reconnu UL**
	CEI

CSA	
Support de montage	35 mm DIN rail symmétrique
Position de montage	Verticale (tolérance: +/- 23°)
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…16 mm²rigide
	Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm²rigide
	Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…16 mm²flexible avec ou sans
	Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm²flexible avec ou sans
Couple de serrage	2 N.m - avec tournevis PZ2 2 N.m - avec tournevis plat Ø 5,5 mm
Hauteur	79,5 mm
Largeur	17,5 mm
Profondeur	61 mm
Poids du produit	0,042 kg
Quantité par lot	Lot de 12
SCHNEIDER ELECTRIC	