LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



ComPacT NSX - Déclencheur magnéto-thermique - TM-D 63A - 3P3D pour NSX100

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:C103TM063

Ref Mcmining: SCC103TM063

Description	
ComPacT NSX - Déclencheur magnéto-thermique - TM-D 63A - 3P3D pour NSX100	
C103TM063	
Spécifications Principales	
gamme	ComPacT
gamme de produits	ComPacT NSX100...250 ComPacT NSX100...250 DC
type de produit ou de composant	Unité de déclenchement
nom du déclencheur	TM-D
technologie de déclencheur	Thermique-magnétique
Compatibilité de gamme	ComPacT NSX100
	ComPacT NSX160
	ComPacT NSX250
	ComPacT NSX100 DC
application de l'appareil	Distribution
Description des pôles	3P
pôles protégés	3d
fonctions de protection du déclencheur	LI
type de protection	L : for protecion surcharge (thermique) I : for protection (magnétique) court-circuit
Calibre du bloc déclencheur	63 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V c.a. 50/60 Hz 750 V c.c.
type de réseau	C.a. C.c.
fréquence du réseau	50/60 Hz
Mode de montage du disjoncteur	Fixe
Spécifications Complémentaires	
Type de réglage du seuil long retard Ir (protection thermique)	Réglable
[Ir] plage de réglage du seuil de déclenchement de la protection long retard	0,7 à 1 x In
Réglage de la temporisation de la protection long retard type tr	Fixe

[tr] Plage de réglage de la temporisation de la protection long retard	120…400 s à 1,5 x In 15 s à 6 x Ir
Réglage du seuil de déclenchement de la protection instantanée de type Ii	Fixe
[Ii] plage de réglage du seuil de déclenchement de la protection instantanée	500 A
protection fuite à la terre	Sans
Environnement	
Normes	**EN/IEC 60947-2**
classe de protection contre les chocs électriques	**Classe II**
niveau de pollution	**3 conforme à IEC 60947-1**
Degré de protection IP	IP40 conforming to IEC 60529
température de fonctionnement	-25…70 °C
température ambiante pour le stockage	-50…85 °C
SCHNEIDER ELECTRIC	