Technical sheet



Parafoudre à Easy9 - 3P+N - 400 V - 20000 A

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCEZ9L33720

Ref Mcmining: SCEZ9L33720

Spécifications Principales	
Parafoudre à Easy9 - 3P+N - 400 V - 20000 A	
EZ9L33720	
Gamme de produit	Easy9
Type de produit ou équipement	Parafoudre
Nom de l'appareil	Easy9 SPD
Pôles	3P + N
Signalisation à distance	Sans
Type de parafoudre	Réseau de distribution électrique
Schéma de liaison à la terre	TN-S TT
Type de sectionneur	Disjoncteur associé à 400 V
Spécification Complémentaires	
Classe de parafoudre	Type 2
Technologie du parafoudre	MOV + GDT
Courant nominal de décharge	Mode commun :10 kA (N/PE) Mode commun :10 kA (L/N)
Courant de décharge maximal	Mode différentiel :20 kA L/N Mode différentiel :20 kA N/PE
[Uc] tension maximale de service permanent	Mode différentiel :275 V L/N Mode différentiel :275 V N/PE
[Up] niveau de protection en tension maximal	Mode différentiel 1,3 kV type 2 L/N
Signalisation locale	Vert et rouge repère
Mode de montage	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	8
Hauteur	90 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	66,2 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Temps de réponse	<= 25 ns
Mode de raccordement	Borne du type à cage (dessous) 5…35 mm² rigide ou flexible
Couple de serrage	3,5 N.m
Environnement	
Normes	**CEI 61643-11**

Certifications du produit	**EAC** **GOST**
Degré de protection IP	IP20 sur la borne :
Humidité relative	5…90 %
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5…60 °C
Température ambiante pour le stockage	-5…70 °C
SCHNEIDER ELECTRIC	