Mc MINING GROUPE PICHORI
Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

# Technical sheet



**Borne à vis - pour conducteur de protection - 2 points - 35mm² - vert/jaune**

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCNSYTRV352PE

Ref Mcmining: SCNSYTRV352PE

| Spécifications Principales | |
|---|---|
| **Borne à vis - pour conducteur de protection - 2 points - 35mm² - vert/jaune** | |
| **NSYTRV352PE** | |
| **Gamme** | Linergy |
| **Nom du produit** | Linergy TR |
| **Type de produit ou équipement** | Bornier |
| **Nom de l'appareil** | TRV |
| **Type de bornier** | Protection terre |
| **Type de bornier** | 1 |
| **Mode de montage** | Encliquetable |
| **Section nominale** | 35 mm² |
| **Longueur** | 65,7 mm |
| **Couleur** | Vert jaune |
| **Quantité par lot** | Lot de 50 |
| **Spécification Complémentaires** | |
| **Largeur** | 16 mm |
| **Hauteur** | 60,2 mm |
| **Mode de raccordement** | 1 borne à vis: en amont<br>1 borne à vis: en aval |
| **Nombre de connexions** | 2 |
| **Position du raccordement** | Latérale |
| **Nombre d'entrée mesure** | 2 |
| **Section de câble** | 1,5…50 mm², rigide<br>2,5…35 mm², flexible avec embout<br>1,5…50 mm², flexible sans embout |
| **Couple de serrage** | 3,2…3,7 N.m |
| **Longueur de dénudage des fils** | 18 mm |
| **Type d'outil** | Connexion: tournevis<br>Déconnexion: tournevis |
| **[In] courant nominal** | 125 A se conformer à EN/IEC 60947-7-1 |
| **Matière** | Polyamide 6/6 : boîtier isolant |
| **Perte diélectrique** | 0,01 à 1 MHz se conformer à CEI 60250<br>0,01 à 1 MHz se conformer à VDE 0303-T4 |
| **Constante diélectrique** | 3,7 à 1 MHz |

| | |
|---|---|
| **Résistivité** | 10000 M?.m se conformer à CEI 60093<br>10000 M?.m se conformer à VDE 0303-T30 |
| **Résistance de surface** | 1000 G? se conformer à CEI 60093<br>1000 G? se conformer à VDE 0303-T30 |
| **Résistance de fuite** | 500 CTI (> 400 kB) se conformer à CEI 60093<br>500 CTI (> 400 kB) se conformer à VDE 0303-T30 |
| **Tenue à la flamme** | V0, épaisseur0,8 mm se conformer à UL 94 |
| **Poids Net** | 85,79 g |
| | |
| **Compatibilité de gamme** | PrismaSeT G |
| | PrismaSeT P |
| | PrismaSeT Pack 250 |
| | PanelSeT |
| | TeSys |
| | Mureva |
| | PrismaSeT XS |
| | |
| **Compatibilité produit** | Enveloppes Spacial |
| **Environnement** | |
| **Certifications du produit** | **VDE** |
| | **CSA** |
| | **UL** |
| | **GL** |
| **Tenue diélectrique** | 1000 V se conformer à CEI 60243-1 |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -40…130 °C se conformer à CEI 60216-1<br>-40…130 °C se conformer à VDE 0304-T21 |
| | |
| **SCHNEIDER ELECTRIC** | |