# Technical sheet



**Disjoncteur 2A Model DP2**

Marque: DEBFLEX

Ref Product: wire:707032

Ref Mcmining: EL707032DEBFLEX

| Spécifications techniques |
|---|
| Disjoncteur 2A Référence : 707 032 |
| Model DP2 |
| Certification: EN 60898, NF, CE |
| DESCRIPTION : Disjoncteur magnétothermique pour la commande, la protection et le sectionnement des circuits électriques. |
| Â |
| **Caractéristiques techniques :Â** |
| Tension dâ€™emploi assignée Ue : (V) : 230 V |
| Courant assigné In : (A) : 2A |
| Fréquence assignée : (Hz) : 50 Hz |
| Nature du courant : : Alternatif |
| Nombre total de pôles : : 1 + N |
| Nombre de pôles protégés : : 1 |
| Tension dâ€™isolement assignée Ui : (V) : 250 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs Uimp : (V) : 4000 V |
| Caractéristique de déclenchement instantané : : Type C |
| Température de calibration de référence : (°C) : 30 |
| Pouvoir de coupure assigné Icn : (A) : 3000 A |
| Pouvoir de coupure et de fermeture sur un pôle séparément Icn1 : (A) : 3000 A |
| Mode de déclenchement : Magnétothermique |
| Classe de limitation dâ€™énergie (I2t) : : 1 |
| Distance de grille (essais de court-circuit) : : 55mm |
| Type de protection contre les influences externes : : Fermé |
| Degré de protection : : IP20 |
| Méthode de montage : : sur rail |
| Type de bornes : : A vis |
| Diamètre des vis des bornes : : 5 mm |
| Nature du métal des bornes : : Acier Zingue |
| Plan de câblage : Oui |