LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Gant de cuir - Maitrise

Marque: SINGER SAFETY - FRANCE

Ref Product: wire:56S

Ref Mcmining: GAN56S--------

Utilisations	
Ce type de gant s'utilise généralement pour des travaux intermédiaires entre le gant type docker et le gant fin en chèvre ou en agneau. Il offre à la fois une bonne dextérité et une bonne protection générale : agriculteurs, entretiens des espaces verts, artisans, transport, logistique, manutentionnaires, déménageurs, etc.	
Caractéristiques techniques	
- Montage: Type «Maîtrise». Montage «américain». Pouce palmé. Majeur et annulaire rapportés. (cousus séparement au reste de la paume) - Matière: Cuir tout croûte de bovin. - Autres: Passepoils de renfort aux coutures. Serrage élastique au dos. Liseré rouge. - Coloris: gris naturel. - Tailles: 9 et 10.	
Principaux atouts	
- Découpe machine des différentes pièces composant le gant permettant d'assurer ainsi une totale régularité des dimensions. - Qualité et constance dans la confection comme dans l'assemblage (pièces coupées machine). - Cuir croûte résistant et plus attractif que la fleur en terme de prix. - Confort traditionnel du cuir apprécié notamment pour sa bonne respirabilité.	
Conformité (CE)	
Ce gant a été testé suivant la norme européenne EN388: 2003 contre les risques mécaniques Risques intermédiaires. Il est conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). Attestation d'Examen CE de type (AET) délivrée par le SGS, organisme notifié n°0120.	

EN388 2003: Donnée mécanique	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	56S Niveau obtenus	EN388: 2003
Résistance àÂ l\'abrasion (nombre de cycles	100	500	2000	8000	-	3	
Résistance àÂ la coupur par tranchage (indce)	1,2	2,5	5	10	20	1	
Résistance àÂ la déchirure (en newtons)	10	25	60	75	-	2	3122
Résistance àÂ la perforation (Newtons)	20	60	100	150	-	2	

Marque :	SINGER safety

MADE IN FRANCE

SIZE	REF MC MINING
8	GAN56S-8-SINGER
9	GAN56S-9-SINGER
10	GAN56S-10-SINGER