Technical sheet



REDUCTEUR DE PRESSION A PISTON ,25 BAR - CONNEXION MANOMETRE

Marque: CODITAL - FRANCE

Ref Product: wire:201501

Ref Mcmining:

Descriptions

1501 - RÉDUCTEUR DE PRESSION A PISTON ,25 BAR - CONNEXION MANOMÈTRE Réducteur - régulateur de pression à piston :
- Application : Eau, eau potable, chauffage, climatisation, air comprimé, fluides non agressifs
- Réglage : Pression ajustable de 1 à 6 bar (suivant modèle). Préréglé en usine à 3 bar.
- Montage : Toutes positions
- Température : 0°C / +80°C
- Conception : Réducteur à piston réglable. Raccordement femelle ISO 228-1 "Gaz" (BSPP). Indicateur du sens du fluide sur corps. Démontage possible pour
- Matériau : Corps en laiton CW617N nickelé, piston en laiton CW614N, siège en inox, étanchéité par joints toriques NBR, bouchon 1/4" en nylon.
- Certification : ACS
- Pression d\'entrée : 25 bar max.
- Pression de sortie : 1 à 6 bar
- 2 prises, 1/4" pour branchement manomètre

RÃ©f. Codital	Diam
2015010001500	1/2``
2015010002000	3/4``
2015010002600	1``
2015010003300	1``1/4
2015010004000	1``1/2
2015010005000	2``
2015010006600	2``1/2
2015010008000	3``
2015010010200	4``