LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



COUDE UNION A PORTEE CONIQUE FEMELLE/FEMELLE, GALVANISE

Marque: CODITAL - FRANCE

Ref Product: wire:150096

Ref Mcmining:

Descriptions

96 GALVA - COUDE UNION À PORTEE CONIQUE FEMELLE/FEMELLE, GALVANISE
Domaine d\'application : distribution d\'eau, d\'eau potable, de gaz, de vapeur, de liquide et de gaz non corrosifs. Systèmes CVC.
Conception, fabrication et contrôle :
- Les raccordements sont fabriqués conformément aux normes EN 10242 et ISO 49.
- Nuance de la matière : EN-GJMW-400-5 selon EN 1562.
- La finition des raccords est galvanisée (ép. 70µm). Une protection contre la corrosion est ajoutée en permettant de conserver les raccords.
- Tous les raccordements filetés sont conformes à la norme ISO 7-1 (BSPT), avec embout mâle conique (R) et embout femelle cylindrique (Rp). Les écrous lib
- 100% des raccords sont testés en étanchéité.
Ne doit pas être réutilisé après démontage. N.m : couple de serrage pour obtenir l\'étanchéité

Ref Mining	Diam
PLB1500960001200	3/8"
PLB1500960001500	1/2"
PLB1500960002000	3/4"
PLB1500960002600	1"
PLB1500960003300	1"1/4
PLB1500960004000	1"1/2
PLB1500960005000	2"